

AHD261


日夜兩用720P AHD變焦鏡頭球型紅外線攝影機



特色：

- 雙影像輸出: AHD 720P 或類比 1280H
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- 超長傳輸距離—同軸電纜(3C/5C): 可達 300 公尺
- 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- 照度低於 10Lux 時，感應器自動開啟紅外線光源
- 高功率紅外線 LED，有效照射距離 20 米

Ø128 x 100mm(H)



日夜兩用720P AHD 變焦鏡頭球型紅外線攝影機

型號	AHD261AX4.2	
影像輸入	焦距	2.8 ~ 12mm
	光圈	F1.4
	視角	水平 91° ~ 28°
		垂直 67.5° ~ 21.2°
		對角 120.8° ~ 36°
紅外線投射有效距離		20米
光束角度		30度
發光體		24個紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時
攝像元素		1/3" CMOS Image Sensor
影像有效圖素		1,305 (H) × 977 (V)
掃描系統		Progressive Scan
操作方式		螢幕選單設定所有功能
解析度		1,280 (H) × 720 (V) @ 30 fps
同步方式		內同步
紅外線濾片切換		自動機械式切換，彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換
最低照度		0.01 Lux / F1.4, 0 Lux (IR開啟)
信號雜訊比		55dB以上 (自動增益關閉)
自動增益控制		自動 (16階)
電子快門	自動	1/60秒~1/50,000秒
	手動	1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒
白平衡		自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB
慢快門		關 / 自動 (X2 - X30)
數位寬動態		關 / 開 / 自動
背光模式		關 / 背光補償 / 強光抑制
降噪		2D降噪 & 3D降噪
透霧功能		關 / 自動
隱私遮罩		關 / 開
隱私遮罩區域		4區
螢幕選單語言		英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文

影像輸出	AHD720P / 1280H
消耗功率	3.6W
工作環境溫度	- 10° C – + 50° C (-14° F – 122° F)
外觀尺寸	Ø 128 × 100mm(高)
重量	325g
電源	DC12V ±10%

變更設計及規格，恕不另行通知