

AHD264AX4.2

日夜兩用 4 百萬點 AHD 變焦鏡頭球型紅外線攝影機



特色：

- 雙影像輸出: AHD 4MP 或 CVBS 960H
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- 長傳輸距離 - 同軸電纜(3C/5C): 100 米/200 米
- 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- 照度低於 10Lux 時，感應器自動開啟紅外線光源
- UTC 功能 (AHD-Coaxial protocol)

日夜兩用4百萬點AHD 變焦鏡頭球型紅外線攝影機			
型號		AHD264AX4.2	
影像輸入	焦距	2.8 - 12mm	
	光圈	F1.4	
	視角	水平	91° - 28°
		垂直	67.5°- 21.2°
	對角	120.8°- 36°	
系統		NTSC 或 PAL	
紅外線投射有效距離		20米	
光束角度		30度	
發光體		24 個紅外線LED 850nm, 壽命20,000 小時	
攝像元素		1/3" CMOS Image Sensor	
影像有效圖素		2,688 (H) × 1,520 (V)	
掃描系統		Progressive Scan	
操作方式		螢幕選單設定所有功能	
解析度		2,560 (H) × 1,440 (V) @ 30 fps	
同步方式		內同步	
紅外線濾片切換		自動機械式切換・彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換	
最低照度		0.15 Lux / F1.4, 0 Lux (IR 開啟)	
信號雜訊比		55dB以上 (自動增益關閉)	
UTC		支援AHD-Coaxial protocol	
自動增益控制		自動 (16階)	
電子快門	自動	1/30 秒-1/50,000 秒	
	手動	1/30 秒, 1/60 秒, FLK, 1/240 秒, 1/480 秒, 1/1,000 秒, 1/2,000 秒, 1/5,000 秒, 1/10,000 秒, 1/50,000 秒	
數位寬動態		關 / 開 / 自動	
降噪		2D降噪	
銳利度		自動 / 關	
鏡頭暗角補償		開 / 關	
數位影像效果		鏡像 / 垂直鏡像 / 翻轉	
螢幕選單語言		英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文 / 日文	
CE		認證通過	
影像輸出		AHD 4MP / 類比複合式影像信號	
消耗功率		3.6W	
工作環境溫度		- 10°C ~ + 50°C (-14°F ~ 122°F)	
外觀尺寸		φ128(直徑) x 100mm(高)	
重量		325g	
電源		DC12V ±10%	