

AHD662AX2.8

日夜兩用1080P AHD自動對焦防破壞球型紅外線攝影機



特色：

- 雙影像輸出: AHD 1080P 或類比 1280H
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- 超長傳輸距離 - 同軸電纜(3C/5C): 300 米/500 米，雙絞線: 300 米
- 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- 照度低於 10Lux 時，感應器自動開啟紅外線光源
- UTC 功能 (AHD-Coaxial protocol)
- 支援自動對焦模式

日夜兩用1080P AHD 自動對焦防破壞球型紅外線攝影機

型號			AHD662AX2.8
影像輸入	焦距		2.8 ~ 8mm
	光圈		F1.6
	視角	水平	95° ~ 47.2°
		垂直	68° ~ 35°
		對角	127° ~ 59°
系統			NTSC 或 PAL
攝像元素			1/2.9" CMOS Image Sensor
影像有效圖素			1,984 (H) × 1,105 (V)
掃描系統			Progressive Scan
操作方式			螢幕選單設定所有功能
同步方式			內同步
紅外線濾片切換			自動機械式切換・彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換
解析度			1,920 (H) × 1,080 (V) @ 30 fps
最低照度			0.025 Lux / F1.6 , 0 Lux (IR開啟)
信號雜訊比			55dB以上 (自動增益關閉)
UTC			支援AHD-Coaxial protocol
自動增益控制			自動 (16階)
白平衡			自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB
電子快門	自動		1/60秒~1/50,000秒
	手動		1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒
慢快門			關 / 自動 (X2~X30)
數位寬動態			關 / 開 / 自動
背光模式			關 / 背光補償 / 強光抑制
降噪			2D降噪 & 3D降噪
透霧功能			關 / 自動
隱私遮罩			關 / 開
隱私遮罩區域			4區
自動對焦模式(AF mode)			半自動(SEMI) / 自動(AUTO) / 手動(MANUAL)
螢幕選單語言			英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文 / 韓文 / 日文 / 希伯來文 / 阿拉伯文

影像輸出		AHD 1080P / CVBS 1280H
消耗功率		7.7W
工作環境溫度		- 40°C ~ + 50°C (-40°F ~ 122°F)
防水係數		IP66
防破壞係數		IK10
紅外線	發光體	24個紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時
	光束角度	30度
	紅外線投射有效距離	25米
外觀尺寸		φ140(直徑) x 102mm(高)
重量		610g
電源		DC12V ±10%

變更設計及規格，恕不另行通知