

AHD754A 3.6/6

日夜兩用 4 百萬點 AHD 球型紅外線攝影機



特色：

- 雙影像輸出: AHD 4MP 或類比複合式影像信號
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- 長傳輸距離 - 同軸電纜(3C/5C): 100 米/200 米
- 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- 照度低於 10Lux 時，感應器自動開啟紅外線光源
- UTC 功能 (AHD-Coaxial protocol)

日夜兩用4百萬點AHD球型紅外線攝影機						
型號			AHD754A3.6		AHD754A6	
影像輸入	焦距		3.6mm		6mm	
	光圈		F2.0		F1.8	
	視角	水平	72.2°		46.5°	
		垂直 對角	52.9° 94.3°		34.5° 59.3°	
系統			NTSC 或 PAL			
攝像元素			1/3" CMOS Image Sensor			
影像有效圖素			2,688 (H) × 1,520 (V)			
掃描系統			Progressive Scan			
操作方式			螢幕選單設定所有功能			
解析度			2,560 (H) × 1,440 (V) @ 30 fps			
同步方式			內同步			
紅外線濾片切換			自動機械式切換・彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換			
最低照度			0.2 Lux / F1.8, 0 Lux (IR開啟)			
信號雜訊比			55dB以上 (自動增益關閉)			
UTC			支援AHD-Coaxial protocol			
自動增益控制			自動 (16階)			
電子快門	自動		1/30 秒-1/50,000 秒			
	手動		1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒			
數位寬動態			關 / 開 / 自動			
降噪			2D降噪			
銳利度			自動 / 關			
鏡頭暗角補償			開 / 關			
數位影像效果			鏡像 / 垂直鏡像 / 翻轉			
螢幕選單語言			英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文 / 日文			
CE			認證通過			
影像輸出			AHD 4MP / 類比複合式影像信號			
消耗功率			3W			
工作環境溫度			- 10°C ~ + 50°C (-14°F ~ 122°F)			
紅外線	發光體		14 個紅外線LED 850nm, 壽命20,000 小時			
	光束角度		30 度			
	紅外線投射有效距離		16 米			
外觀尺寸			φ93(直徑) x 74mm(高)			
重量			230g			
電源			DC12V ±10%			

變更設計及規格，恕不另行通知