

AHD774AX4.2

日夜兩用 4 百萬點 AHD 變焦鏡頭紅外線攝影機



特色：

- 雙影像輸出: AHD 4MP 或類比複合式影像信號
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- 長傳輸距離 - 同軸電纜(3C/5C): 100 米/200 米
- 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- 照度低於 10Lux 時，感應器自動開啟紅外線光源
- UTC 功能 (AHD-Coaxial protocol)

日夜兩用4百萬點AHD 變焦鏡頭紅外線攝影機

型號			AHD774AX4.2
影像輸入	焦距		2.8 - 12mm
	光圈		F1.4
	視角	水平	91° - 28°
		垂直	67.5°- 21.2°
		對角	120.8°- 36°
紅外線	紅外線投射有效距離		50米
	光束角度		30度
	發光體		7個高功率紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時
視窗			Φ72耐高溫安全玻璃
系統			NTSC 或 PAL
攝像元素			1/3” CMOS Image Sensor
影像有效圖素			2,688 (H) × 1,520 (V)
掃描系統			Progressive Scan
操作方式			螢幕選單設定所有功能
解析度			2,560 (H) × 1,440 (V) @ 30 fps
同步方式			內同步
紅外線濾片切換			自動機械式切換 · 彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換
最低照度			0.15 Lux / F1.4, 0 Lux (IR 開啟)
信號雜訊比			55dB以上 (自動增益關閉)
UTC			支援AHD-Coaxial protocol
自動增益控制			自動 (16階)
電子快門	自動	1/30 秒-1/50,000 秒	
	手動	1/30 秒, 1/60 秒, FLK, 1/240 秒, 1/480 秒, 1/1,000 秒, 1/2,000 秒, 1/5,000 秒, 1/10,000 秒, 1/50,000 秒	
數位寬動態			關 / 開 / 自動
降噪			2D降噪
銳利度			自動 / 關
鏡頭暗角補償			開 / 關
數位影像效果			鏡像 / 垂直鏡像 / 翻轉
螢幕選單語言			英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文 / 日文
CE			認證通過
影像輸出			AHD 4MP / 類比複合式影像信號
防水係數			IP66
消耗功率			10.8W
工作環境溫度			- 40°C ~+ 50°C (-40°F ~ 122°F)
外觀尺寸			主體: 98.5mm(寬) x 90mm(高) x 195mm(深), 腳架: 160mm(長)
重量			1200g
電源			DC12V ±10%

變更設計及規格，恕不另行通知