

AHD844AX4.2

日夜兩用 4 百萬點 AHD 變焦鏡頭紅外線攝影機



特色：

- 雙影像輸出: AHD 4MP 或類比複合式影像信號
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- 長傳輸距離 - 同軸電纜(3C/5C): 100 米/200 米
- 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- 照度低於 10Lux 時，感應器自動開啟紅外線光源
- UTC 功能 (AHD-Coaxial protocol)

日夜兩用4百萬點AHD變焦鏡頭紅外線攝影機

型號	AHD844AX4.2	
影像輸入	焦距	2.8 - 12mm
	光圈	F1.4
	視角	水平 91° - 28°
		垂直 67.5° - 21.2°
		對角 120.8° - 36°
系統	NTSC 或 PAL	
紅外線投射有效距離	20米	
光束角度	30度	
發光體	4個高功率紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時	
視窗	Φ59耐高溫安全玻璃	
攝像元素	1/3" CMOS Image Sensor	
影像有效圖素	2,688 (H) × 1,520 (V)	
掃描系統	Progressive Scan	
操作方式	螢幕選單設定所有功能	
解析度	2,560 (H) × 1,440 (V) @ 30 fps	
同步方式	內同步	
紅外線濾片切換	自動機械式切換 · 彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換	
最低照度	0.15 Lux / F1.4, 0 Lux (IR 開啟)	
信號雜訊比	55dB以上 (自動增益關閉)	
UTC	支援AHD-Coaxial protocol	
自動增益控制	自動 (16階)	
電子快門	自動	1/30 秒-1/50,000 秒
	手動	1/30 秒, 1/60 秒, FLK, 1/240 秒, 1/480 秒, 1/1,000 秒, 1/2,000 秒, 1/5,000 秒, 1/10,000 秒, 1/50,000 秒
數位寬動態	關 / 開 / 自動	
降噪	2D降噪	
銳利度	自動 / 關	
鏡頭暗角補償	開 / 關	
數位影像效果	鏡像 / 垂直鏡像 / 翻轉	
螢幕選單語言	英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文 / 日文	
CE	認證通過	
影像輸出	AHD 4MP / 類比複合式影像信號	
消耗功率	6.8W	
工作環境溫度	- 40°C ~ + 50°C (-40°F ~ 122°F)	
防水係數	IP66	
外觀尺寸	68mm(寬) x 69mm(高) x 214mm(深)	
重量	470g	
電源	DC12V ±10%	

變更設計及規格，恕不另行通知