



ANPR-FL是利凌完備的NAV車流車牌辨識系統進階版，專為正在移動的車輛所設計，可以完整地讀取車牌號碼。ANPR車牌自動辨識技術能夠自動化數位讀取車牌號碼。利凌ANPR車牌辨識系統具備多重功能特色，譬如：「黑名單」、「白名單」和「排除名單」.....的設定，限定特定車輛通行的技術。NVR錄影機可兼容ANPR車牌辨識軟體，以捕捉車牌號碼，並且將畫面傳送回中控室的NVR錄影機裡；立即過濾分析決定是否要讓此車輛通行進入。

特色：

ANPR-FL

- NAV百萬車牌辨識系統
- 室外 1 路/每一路 4K @ 0.25 張 *看背景複雜程度略增減張數*
- 室外 2 路/每一路 1080P @ 1.5 張 *看背景複雜程度略增減張數*
- 室外 4 路/每一路 D1 @ 2 張 *看背景複雜程度略增減張數*
- 偵測間隔視CPU速度而定
- 總辨識次數無限制
- 一路可以最多辨識到4台車的車牌號碼
- 黑名單、白名單及排除名單可觸發多種警報輸出
- 車牌字元大小及長度可自行調整
- 車牌字元OSD即時影像及回放顯示
- 回放畫面車牌快照

尺寸：(單位：mm)

62 × 20 × 10



規格表：

型號	ANPR-FL	
偵測速度	0.2 秒/張 (視背景複雜程度)	
偵測間隔	視CPU速度	
總辨識次數	無限制	
支援路數 (室內)	室內 1 路/每一路 4K @ 0.5 張 室內 2 路/每一路 1080P @ 3 張 室內 4 路/每一路 D1 @ 4 張 *看背景複雜程度略增減張數*	
支援路數 (室外)	室外 1 路/每一路 4K @ 0.25 張 室外 2 路/每一路 1080P @ 1.5 張 室外 4 路/每一路 D1 @ 2 張 *看背景複雜程度略增減張數*	
支援解析度	4K: 3840 * 2160/ Full HD: 1920 * 1080/ HD: 1280 * 768/ D1: 720 * 480/ VGA: 640 * 384/ CIF 320 * 240	
多車道車牌辨識	一路可以最多辨識到4台車的車牌號碼	
車牌字元大小	長寬可設定	
車牌字數長度	可設定	
車牌偵測區	可設定	
白名單	白名單車牌辨識觸發I/O及車牌文字OSD錄影	
黑名單	黑名單車牌辨識觸發警報及車牌文字OSD錄影	
排除名單	可設定	
車牌字數	可設定	
授權碼	有, USB dongle	
維護期限	車牌辨識驅動程式,兩年內免費維護更新	
支援國家車牌	美國及加拿大車牌(含各洲資訊)、澳洲(含各洲資訊)、中國大陸(含各省資訊)、歐洲車牌(和各國資訊)、阿拉伯國家車牌、台灣及其他國家車牌。 備註:(各國家車牌價格不一)	
回放	車牌聰明搜尋	支援
	車牌快照擷取	PIP及OSD文字浮水印
影像輸入	影像來源	IP攝影機或IP編碼器(類比攝影機)
車牌辨識後警報管理	車牌辨識後警報輸出	車牌辨識後警報全畫面、PC音樂聲響警示、觸發IP攝影機數位輸出(DO)、email輸出、PTZ預設點輸出、LILIN 網路I/O盒輸出、警報截圖
	警報/事件	各種警報事件、網路影像斷訊、停止錄影、排程錄影事件、登錄記錄、操作事件
	數位觸發	可透過IP攝影機數位DO輸出或LILIN 網路I/O盒
	警報錄影	警報前錄影：1-59 秒及警報後錄影：1秒-59分
資料庫	車輛資訊	車牌號碼、各州及省資訊記錄, 名單別
備份		AVI轉檔及車牌OSD文字浮水印
系統需求	CPU效能最低需求	Intel® Core™ i3-7100 處理器 (建議Intel® Core™ i5-7500處理器或更高)
	內建顯示卡最低需求	Intel HD Graphics 530 或更高
	外接顯示卡最低需求	NVIDIA GT750 2G (建議 NVIDIA GT 1030 2G 或更高)
	RAM 記憶體最低需求	4GB DDR4 x 1 (建議4GB DDR4 x 2以上)
	HDD需求容量	至少30G空間
備註	一支ANPR只支援一個國家地區	



變更設計及規格，恕不另行通知