



PIH 816III / 832III PIH 804III / 810III / 6002

週邊設備產品

矩陣 / 其他產品

名稱	矩陣	
產品照片		
型號	PIH-816III	PIH-832III
輸入電壓	AC 117V / AC230 V	
攝影機輸入端子數	16	32
影像輸出端子數	8	8
警報輸入點(NO/NC)	16	32
警報輸出點(NO/NC)	1	
頻率響應	10Hz to 60 MHz	
信號雜訊比	60 dB以上	
影像輸出端子	CVBS 1.0Vp-p 75Ω	
鍵盤控制	擴充到8台, RS-485	
PC控制	最多1台, RS-232 (External Interface Required)	
警報接點	NO / NC (D-SUB 37 PIN Female Connector)	
重量	5.7 Kg	
尺寸	434(W) x 90(H) x 290(D)	

名稱	星狀分配器	警報擴充器	視頻分配器
產品照片			
型號	PIH-804III	PIH-810III	PIH-6002
輸入電壓	12Vdc	90-240 Vac	117 / 230Vac
RS-485介面	RS485標準, 9600baud	-	-
控制輸出	4 x RS-485	1 x RS-485	-
控制輸入	1 x RS-485	1 x RS-485	-
RS-485 傳輸距離	1000m	-	-
DIP Switch編碼	-	1 - 64	-
增益 / 高頻	-	-	10Hz - 15MHz
視頻輸出	-	-	4 x 1.0 - 2.0Vp-p 75Ω
視頻輸入	-	-	1 x 1.0 - 2.0Vp-p 75Ω
最大視頻增益	-	-	1dB
增益 / 高頻	-	-	1Hz - 15MHz
結構	-	-	鐵質, 黑灰色烤漆
重量	0.4Kg	-	1.25Kg



IM 05108 / 05308 / 05608 TX 212 / RX 212

紅外線投射器 / 紅外線控制器(適用於全系列高速球型攝影機)

名稱		紅外線投射器		
產品照片				
型號		IM05108	IM05308	IM05608
輸入電壓		AC100-240V		
投射距離		250m	200m	150m
視窗		-	-	-
紅外線 LED	波長	850nm		
	角度	10°	30°	60°
	數目	24個		
	開始方法	感應器自動控制・控制點可供調整		
IP 等級		IP67		
固定方式		吸頂及壁掛		
結構		鋁合金及PC		
消耗功率		42W		
工作環境溫度		-40°C – + 50°C		
尺寸		主體: 172mm(寬)×242mm(高)×102.5mm(深) 腳架: 165mm(寬)×192.5mm(高)×132mm(深)		
重量		2100g		

名稱	紅外線接收器 / 紅外線收發射器	
產品照片		
型號	TX212	RX212
電源供應	DC 3.0V [AAA(UM-4) 電池 x 2]	DC 12V ±10%
消耗功率	120 mW	1W
工作溫度	0°C - + 40°C (32°F - 104°F)	-10°C - + 50°C (14°F - 122°F)
工作濕度	0% - 90%	
紅外線光束角度	30°	
紅外線投射有效距離	8 M	
紅外線頻率	38 KHz	
通訊介面	-	RS-485
尺寸	50mm (W) x 22mm (H) x 175mm (D)	72mm (W) x 28mm (H) x 100mm (D)
重量	80g (不包含電池)	60g



PIH 305S

週邊設備產品

PIH 301C / 302C / 306 / 307

迴轉台 / 迴轉台控制器

名稱	室內迴轉台	名稱	室內外萬能迴轉台控制器		迴轉台控制器	五門迴轉台控制器
產品照片		產品照片				
型號	PIH-305S	型號	PIH-301C	PIH-302C	PIH-306	PIH-307
輸入電壓	24 / 117 / 230Vac	輸入電壓	117 / 230Vac		117 / 230Vac	
水平旋轉速度	6° / 秒	輸出電壓	24 / 117 / 230Vac			
水平旋轉角度	最大350°,自動迴轉	控制按鈕	手動/ 關/ 自動/ 上下左右		手動/ 關/ 自動/ 左右	
垂直旋轉速度	-	結構	鐵質,黑灰色烤漆			
垂直旋轉角度	90°下	輸出鏡頭電壓	-			
最大載重量	7Kg	鏡頭控制	-			
旋轉控制	水平 - 持續旋轉	重量	1.25Kg		1.25Kg	2.20Kg
結構	ABS塑鋼					
重量	0.9Kg					



PIH 931D / 932T / 800III / PIH 800EK

鍵盤(適用於全系列高速球型攝影機)

名稱	多功能3軸控制鍵盤	多功能2軸控制鍵盤	控制鍵盤	鍵盤擴充器
產品照片				
型號	PIH-931D	PIH-932T	PIH-800III	PIH-800EK
搖桿	3 軸 (Pan/ Tilt / Zoom)	2 軸 (Pan / Tilt)	-	-
移動速度控制	水平: 8段速度 垂直: 8段速度 鏡頭伸縮: 16段速度	水平: 8段速度 垂直: 8段速度	-	-
通訊介面	RS-485 Standard (資料格式: N, 8, 1, 傳送速率 9600bps)		RS-485, 9600 Baud	RS-485(輸入1組 / 輸出1組)
連接器	RJ-45 / 8Pin (Format N, 8, 1, Baud rate 9600bps)		-	-
控制模式	PTZ / 矩陣 / DVR		-	-
LCD 顯示器	20 字元 x 4 行		-	-
鍵盤按鍵	總共有54個按鍵, 包含數字鍵0-9、CAM、MON、MATRIX、DVR、PRESET、CLR、ENT、SET、ESC、ALARM RESET、KEYLOCK、SEQ、AUTO PAN、SHIFT鍵、箭頭控制鍵、DVR控制鍵、接收器控制鍵、功能鍵		-	-
輸入電壓	DC 12V 10% / 250mA		DC 12V	
消耗功率	3W		250mA	
工作溫度	-5°C – + 60°C (23°F – 140°F)		-5 °C – +60 °C	-
DIP Switch 設定	-		可以針對同系統的控制鍵盤進行編碼,同一矩陣系統可由8個鍵盤控制	-
控制輸出	-		1 x RS-485	-
控制輸入	-		1 x RS-485	-
RS-485 傳輸距離	-		1000m	-
傳輸速率	-		9600	9600bps,N,8,1
燈號指示	-		-	綠燈: 電源, 紅燈: 傳送, 黃燈: 接收
可串接數量	-		-	鍵盤控制器: 4台 球型攝影機: 64台
尺寸(mm)	340(W) x 194(D) x 103(H) mm		315(L) x 190(W) x 83(H)mm	92(L) x 73(W) x 27(H)
重量	1350 g	1300 g	1500g	60g



PIH 5040S / 5063 / 5064 / 5067

防護罩&支架

攝影機防護罩

室外防護罩		
產品照片		
型號	PIH-5040S	PIH-5063
固定點	底部固定	
結構	鋁	高硬度鋁合金
視窗(mm)/玻璃厚度	74(W) x 64 (H) / 5mm	Φ110 高耐溫安全玻璃 / 5mm
尺寸(mm)	140mm(W) x 115mm(H) x 373mm(D)	防護罩: Φ134 x 318mm (L) 支架: 211.5mm (L)
重量	1.3kg	2.0kg
延伸型號	-	PIH-5063: AC230V (內建電熱器及風扇) PIH-5064: AC24V (內建電熱器及風扇) PIH-5067: AC117V (內建電熱器及風扇)



PRH 5880 / 5880M / 58200 / PRH 9880

遠距離紅外線防護罩

紅外線夜視防護罩					不可見光紅外線夜視防護罩				
產品照片									
型號		PRH-5880		PRH-5880M		PRH-58200		PRH-9880	
輸入電壓		AC90 – 260V max.		AC90 – 260V max.		AC90 – 260V max.		AC90 – 260V max.	
投射距離		100m		60m		200m		80m	
視窗		Φ110 耐高溫安全玻璃							
玻璃厚度		3mm							
紅外線LED	波長	850nm					940nm		
	角度	15° + 25°		30°		6° + 30°			
	數目	5 個 (15°) + 2個 (25°)		17 個		5個 (6°) + 2個 (30°)			
	開始方法	自動感應啟動,可調整啟動點							
風扇控制		開啟:35°C 關閉:25°C							
電熱器控制		開啟:15°C 關閉:25°C							
適用攝影機尺寸(含鏡頭)		Max. 200mm length							
IP等級		IP66							
固定方式		Bottom							
結構		Aluminum							
消耗功率		22W				32W			
工作環境		-40°C – + 60°C (-40°F – + 140°F)							
尺寸		防護罩: Φ134 x 318mm(長), 支架: 211.5mm (長)				防護罩: Φ134 x 318mm (長), 支架: 211.5mm (長)			
重量		3500g							