

DH032

利凌維運管理主機

特色



- ▶ 使用 LILINHub App 管理客戶端的所有設備狀態
- ▶ LILINHub App 可遠端重新啟動，使設備達到持續營運的目的
- ▶ 不需再到客戶端進行設備維護
- ▶ 方便日後排定行程進行維護工作
- ▶ 雲端採用 AWS redundancy 的集中式客戶設備管理
- ▶ 支援 iOS 與 Android，以手機推播方式發送設備斷訊訊息
- ▶ HTTPS 通訊與資料庫雲端加密通信
- ▶ 提供安裝商 LOGO 客製化 App
- ▶ 透過儀表板顯示，安裝商能迅速管理設備狀態
- ▶ 從客戶站點自動更新至利凌維運管理雲端上
- ▶ 維運主機支援隨插即用，無 P2P，無需使用 Port Forwarding
- ▶ 維運主機支援 LILIN WebSmart PoE 交換器可遠端設備電源重開機
- ▶ 維運主機支援 HDMI 與滑鼠，可進行本地設備管理

利凌維運管理主機是採 LILINHubApp，來管理利凌維運管理雲端上的網路攝影機及 NVR 等設備。利凌維運管理雲端可記載來自維運管理主機所蒐集的各種紀錄--連線/離線狀態及其他運作狀態。當網路攝影機發生狀況時，使用者能遠端連線控制，透過 LILIN WebSmart PoE 交換器，將發生狀況的攝影機重新啟動，使設備達到持續營運的目的。

利凌維運管理主機

利凌維運管理主機	
型號	DH032
網路影像支援	LILIN 網路攝影機、LILIN 網路快速球攝影機、LILIN DVR/NVR 主機、NAV 主機
NVR & DVR	支援 LILIN NVR、LILIN DVR
支援設備數量	最多 128 個設備
PoE 交換器	整合 LILIN Web Smart PoE 交換器
智慧音箱控制	亞馬遜 Alexa 控制開門、關門、NVR、PTZ
遠端重新啟動	藉由 LILIN WebSmart PoE 交換器重新啟動網路攝影機
網路通信協定	ARP / TCP/IP / UDP / HTTP / DDNS / PPPoE / ONVIF Profile S
網頁主機設定	設備狀態
使用者管理	使用者權限
設備管理	遠端設備重新啟動、遠端設備刷新
IP Scan	支援 WS-Discovery 及 IPScan, 快速設定 IP 攝影機和 NVR/DVR
DST	日光節約時間
雲端通信協定	HTTPs
網路時間校時	支援
韌體更新	支援

維運雲端	
儀表板	錄影狀態，連線狀態，離線狀態，影像斷訊
客製化 Logo	支援
客戶及設備管理	客戶及安裝點設備管理
儲存設備檢查	NAV, NVR, IP camera
雲端重開機	NVR, IP camera
設備管理	遠端設備狀態列表
CE	通過
FCC	通過 EMI CLASS B

利凌維運管理 App	
行動裝置支援	支援 iOS、Android
推播通知	設備連線狀態及事件推播
設備管理	遠端設備重新啟動、遠端設備刷新
散熱設計	無風扇設計
CPU	ARM Cortex A9 處理器 @ 600 MHz
網路埠(網路)	Gigabit LAN: RJ45 x1
HDMI 輸出	1920 x 1080P
滑鼠	支援 USB 滑鼠
網路功能	可多人同時連線
看門狗計時器	硬體看門狗
多國語言	英文、繁體中文、義大利文
作業系統	Linux 2.6 kernel
工作環境溫度	0°C - +45°C
工作溼度	0% - 80%
尺寸(mm)	183 x 130 x 43 mm

重量	0.5kg
電源	DC 12V, 1.5A / 18W

版權所有© Merit LILIN 2018 | 保留所有權利 產品規格和可用性如有更改，恕不另行通知