




DHD204A / DHD208A / DHD216A

AHD 1080P 高解析數字錄影機



360mm(W) × 316mm(L) × 60mm(H)



特色：

- 4、8、16 頻道 AHD 高清錄影
- 可相容 960H 模擬攝影機
- 支持 AHD 攝影機同軸電纜操控
- 每個頻道可獨立調整錄影張數
- 影像傳輸達200~300公尺（根據類比線路種類決定）
- 行動裝置 iOS、安卓系統支援
- 支援 P2P 雲端監控
- 個頻道隱私遮罩區域設定
- 最高支援 6 TB 硬碟

型號		AHD 1080P高解析數字錄影機											
		DHD204A				DHD208A				DHD216A			
影像輸入	支援格式	模擬高清 AHD，模擬攝影機											
	輸入頻道	4頻道				8頻道				16頻道			
	模擬高清、模擬攝影機解析度	模擬高清 AHD，模擬攝影機 D1、960H											
	模擬高清、模擬攝影機最高輸入張數	1080P 120 / 100 張/每秒 720P 120 / 100 張/每秒 960H 120 / 100 張/每秒	1080P 240 / 200 張/每秒 720P 240 / 200 張/每秒 960H 240 / 200 張/每秒	1080P 480 / 400 張/每秒 720P 480 / 400 張/每秒 960H 480 / 400 張/每秒									
影像輸出	影像輸出埠	HDIM、VGA 1080P，CVBS											
	分割畫面	1、4 分割畫面，輪跳模式、畫面凍結				1、4、9 分割畫面，輪跳模式、畫面凍結				1、4、9、13、16 分割畫面，輪跳模式、畫面凍結			
	數位放大	及時 / 重播 最高 5 倍數位放大											
	隱私遮罩	個頻道支援 4 個隱私遮罩區域設定											
錄影	壓縮格式	H.264											
	錄影解析度	CIF 至 1080P (944×1080)											
	模擬高清、類比攝影機最高錄影張數	1080P 60/50 張/每秒 720P 120/100 張/每秒 960H 120/100 張/每秒	1080P 120 / 100 張/每秒 720P 240 / 200 張/每秒 960H 240/200 張/每秒	1080P 240 / 200 張/每秒 720P 480 / 400 張/每秒 960H 480 / 400 張/每秒									
	錄影模式	手動、排程、事件											
	錄影排程	4 個排程，7 天 24 時編輯											
	警報事件	動態偵測(區域設定及 100 階靈敏度)、系統事件、影像丟失											
	警報通知	iOS、安卓 警報推播、電子郵件、傳輸擷圖至檔案傳輸伺服器、蜂鳴器											
重播	重播搜尋	事件、時間											
	重播顯示	4頻道同時重播				8頻道同時重播				16頻道同時重播			
	重播解析度	CIF 至 1080P				CIF 至 1080P				CIF 至 1080P			
	播放速度	快轉、倒轉 4 到 32 倍，格放，慢速 1/2 到 1/8											
儲存裝置	內部硬碟	可安裝 1 個 3.5吋硬碟，支援 6TB								可安裝 2 個 3.5吋硬碟，每個硬碟可支援 6TB			
備份	USB隨身碟	支援 32GB USB 隨身碟											
	網路備份	支援 HTTP備份											
聲音	模擬聲音輸入	1 頻道，1 個 RCA 埠				1 頻道，1 個 RCA 埠				4 頻道，4 個 RCA 埠			
	聲音輸出埠	RCA × 1 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)				RCA × 1 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)				RCA × 1 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)			
網路	網路埠	1 個 RJ-45 百兆乙太網路埠				1 個 RJ-45 百兆乙太網路埠				1 個 RJ-45 千兆乙太網路埠			
	網路通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE, NTP, DDNS											
	網際網路	支援瀏覽器直接流覽、多人同時存取											
	行動裝置	支援 iOS 及安卓系統											
軟體	P2P	APP 掃描 QR 二維條碼、專用序號連線，選配											
	VMS	CMS											
	備份重播軟體	可使用 IE 及遠端連線軟體											
系統	紀錄	警報、操作、設定紀錄，可透過 HTTP 或 USB 隨身碟輸出											
	認證	使用者登入認證及許可權管理											
	多國語言	阿拉伯語、保加利亞文、簡體中文、繁體中文、克羅埃西亞文、捷克文、荷蘭文、英文、法文、德文、希臘文、希伯來文、印尼文、義大利文、日文、韓文、拉脫維亞文、波斯文、西班牙語、泰國語、土耳其語、越南語											
	硬碟狀態監控	S.M.A.R.T 狀態											
	保留錄影時間	1 至 9999 小時可調整											
周邊	時間	日光節約時間、網路時間協定校時											
	滑鼠	支援點擊、拖曳和捲動											
	遙控器	紅外線遙控器，選配											
	PTZ 協定	1 個 RS-485 輸出，支援 MLP1、MLP2、PELCO P、SAMSUNG、LG-MULTIX											
其他	UTC	支援 AHD 攝影機同軸電纜控制											
	CPU	ARMv7 處理器											
	作業系統	嵌入式 Linux 內核 3.0 版											
	看門狗計時器	採用硬體看門狗計時器											
電源及環境	電源	1 個變壓器，直流 12 伏特 2.5 安培 30 瓦特				1 個變壓器，直流 12 伏特 3 安培 36 瓦特				1 個變壓器，直流 12 伏特 5 安培 60 瓦特			
	工作溫度	攝氏 0 至 45 度											
	工作濕度	百分之 5 至 80											
	尺寸(W×L×H)	360× 316 × 60 毫米											
	重量	約 3 公斤，不包含硬碟											

變更設計及規格，恕不另行通知

www.meritlilin.com