

IM15208

200 米紅外線投射器



特色

- 最大投射距離 200 米
- 紅外線光束波長 850nm
- 光束角度 20°
- 48 顆陣列 SMT 高功率紅外線 LED，每顆輸出功率可達 1.3W，使用壽命 20000 小時以上
- 有日 / 夜切換輸出信號，可同步控制攝影機切換為彩色 (日) 或黑白 (夜) 影像
- 外部日夜切換控制輸入
- IP67 防水設計
- 支援狀態輸出
- 採用鋁質基板，散熱佳，耗電低
- 高硬度鋁合金銀色外殼，搭配耐高溫 PC 黑色前面板

主機規格	
最大投射距離	200 米
LED 波長	850nm
光束角度	20°
LED 數量	48 顆陣列 SMT 高功率紅外線 LED
LED 啟動方式	感應器自動控制，控制點可供調整 / 外部輸入控制
機器異常狀態輸出	Relay 接點 - 常開，常閉，共通 (24VDC, 1A)
固定方式	吸頂及壁掛
防水係數	IP67
防破壞係數	IK10 (Casing)
CE 認證	通過 CE EMI Class A
FCC 認證	通過 FCC EMI Class A
UKCA 認證	通過 UKCA EMI Class A
啟動溫度	-10°C – +50°C (14°F – 122°F)
工作環境溫度	-40°C – +50°C (-40°F – 122°F)
儲存溫度	-25°C – +60°C (-13°F – 140°F)
工作環境濕度	0% – 90% RH
外觀材質	鋁合金及 PC
外觀顏色	銀色
外觀尺寸	主體：172 (寬) x 242 (高) x 105 (深) mm 含腳架：176 (寬) x 260 (高) x 192 (深) mm
重量	2400 公克
電源	AC100 – 240V ±10%
消耗功率	0.82A, 74W