

IM57114AE

100 米雲台型白光 LED 照明器

IM
SERIES

IM57114AE 是一款高性能長距離探照燈，配備高功率雷射 LED 模組和 6500K 超白光 LED，可提供遠達 100 公尺的強力照明。

此探照燈具備 360° 全景水平旋轉及 240° 垂直擺動能力，確保全方位覆蓋。其遠端遙控功能可輕鬆調整照明位置及開關。IM57114AE 符合 IP67 防水防塵標準，適用於戶外監控、搜索照明等嚴苛環境。

LED

- 100 米紅外線夜間照明
- 超白光 LED 6500K
- 高功率雷射 LED 模組
- 遠端控制聚光燈的開 / 關和照明位置
- 360° 連續旋轉
- 垂直旋轉角度達到 240°
- IP67 防雨防塵



效能	
投射有效距離	100m
照明燈 - 波長	超白光 6500K
照明燈 - 光束角	1.6° – 11°
照明燈 - 發光體	高功率雷射 LED 模組
照明燈 - 光強度	100,000 Lux ±10% @3.5 米 (1.6°)
水平旋轉角度	360° 連續旋轉
水平迴轉速度	8 段手動 0.5° / 秒 - 120° / 秒 、 預設點 1° / 秒 - 300° / 秒
垂直旋轉角度	-30° – +210°
垂直迴轉速度	8 段手動 0.5° / 秒 - 120° / 秒 、 預設點 1° / 秒 - 300° / 秒
安裝類型	使用安裝支架安裝
防水係數	IP67
防破壞係數	IK10 (外殼)
法規認證	CE, FCC
啟動溫度	-10° C – +60° C (14° F – 140° F)
工作環境溫度	-25° C – +60° C (-13° F – 140° F)
儲存溫度	-25° C – +60° C (-13° F – 140° F)
工作濕度	5% – 90% RH
外觀材質	鋁合金和聚碳酸酯
外觀顏色 (RAL 編號)	白色
外觀尺寸	Ø184 × 368(高) 毫米
重量	6000 克
電源	直流 21 伏 – 35 伏 / PoE++ (符合 IEEE 802.3bt)
耗電量	直流 24 伏, 29 瓦 最大 ./ PoE++, 31 瓦 (馬達靜置 & 照明燈關閉) 直流 24 伏, 45 瓦 最大 ./ PoE++, 47 瓦 (馬達驅動 & 照明燈開啟)
網路	
使用者加密保護 - 加密	Base64 HTTP 加密保護, HTTPS 資料加密保護
使用者加密保護 - 使用者管理	Digest HTTP 認證
使用者加密保護 - 過濾	支援
使用者加密保護 - 使用者權限	同時 10 個使用者
PT 控制	連續平移和垂直操控, 絕對座標位置操控
韌體維護	透過 HTTP 和 IP Scan 進行韌體更新; 韌體可在利凌官 網下載
語言	英文, 繁體中文, 簡體中文, 義大利文, 匈牙利文, 韓文, 法文, 土耳其文, 西班牙文, 日文
網路介面	10/100 Mbps Base-T, RJ-45
網路通信協議	IPv4, TCP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, Telnet
網頁瀏覽器	Microsoft® Edge, Chrome, Firefox