

L series | IP bullet camera

LR7922


日夜兩用 1080P 2 百萬畫素高畫質紅外線網路攝影機

www.meritlilin.com




- ▶ 高畫質 2 百萬畫素 CMOS 感光元件
- ▶ 日夜兩用(內建可切換式紅外線濾光片)
- ▶ 支援數位放大
- ▶ 高功率紅外線 LED, 有效照射距離可達 20 公尺
- ▶ 1080p 解析輸出

尺寸 : (單位 : mm) 主體: 87 × 72 × 125 (寬 x 高 x 深), 腳架: 100 (長)




安裝孔位圖 :



L 系列中的 LR7922 攝影機具備內建 Sense Up+ 低照增益技術, 於燈光不足的環境下仍可提供出色的影像畫面。使用到智能影像分析能力、2D WDR 寬動態可同時分辨出亮部和暗部的細節、AGC 自動增益補償功能(收音不會產生忽大忽小的缺點)、3D 畫面降噪; 綜合起來能夠產出在低 光下零干擾的優異畫面。PoE 供電並支援 0.08 Lux / F1.6 最低照度、達 7 種模式白平衡確保畫面不失真、隱私遮罩可符合個別需求以利保障個人隱私; 還獲得 IP67 防水防塵認證, 於嚴苛環境下仍能夠正常運作。另外, 搭配利凌研發的中央影像處理軟體 Navigator 與攝影機使用, 能廣泛地運用於不同環境下, 如 ePOS 收銀系統和搜尋資料庫功能。Navigator 軟體提供使用者能夠自由地觀看、循環錄影, 並且有效管理高達 108 路攝影機。內建紅外線濾器, 以配合環境亮度做黑夜白天兩種模式 轉換。背光補償特色、異動偵測; 滿足高效品質的監控應用需求。還有 Micro SD/SDHC 插槽提供方便做影像備份, LR7922 攝影機不失為 完美的監控產品選擇, 以適用於各樣不同場所運用。

IR 紅外線夜視照明功能

利凌 LR7922 IP 網路型攝影機具備內建紅外線 LED 燈以供給夜間有效紅外線照明。使用內建的紅外線 LED 燈光照明，其攝影機能夠提供照明達 20 公尺之遠的距離。



行動影像 APP

利凌提供安卓 Android 和蘋果 iOS 平台可使用的行動應用程式 APP「LILIN Pro」，讓您能夠隨時掌握狀況、接獲第一手影像訊息、遠端影像回放...等。當警報系統遭觸發時，利凌 APP 會隨即發送訊息通知給您。



SD 卡與利凌 NAV 中央影像軟體同步錄影

利凌 LR7922 IP 攝影機具備內建 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽，提供您額外備份錄影保障，其記憶卡且能夠與利凌 VMS 中央影像管理軟體做到同步更新錄影及影像備份。



符合防水、防塵國際規範

符合國際 IP67 防水防塵產品標準，耐受粉塵和水氣...等各式戶外氣候環境；讓您可以無後顧之憂地將攝影機裝置于屋簷邊、或其它室外地點。



3D 畫面降噪

可將影像上的格子模糊畫面降到最低。即便於燈光不足的環境之中，還是能夠同時保留維持錄影畫面的輸出品質。



動態偵測

「動態偵測」可偵測到物體移動狀況並捕捉其畫面。如偵測到移動狀況，會立即引發警報。



符合 ONVIF 國際網路產品標準協定

ONVIF 網路產品協定為網路型監控產品協定標準，利凌 LR7922 IP 網路型攝影機 — 槍型攝影機、球型攝影機...皆符合 ONVIF Profile S 標準。



日夜自動切換紅外線濾片

利凌 LR7922 IP 攝影機有內建 IR 紅外線濾片，可感應光源量來做日夜切換模式；能夠大幅加強其夜間影像呈現效果，所以即使在低 lux 度的環境底下，仍舊可以錄製到清楚的影像畫面。



Sense Up+ 低照技術

在燈光惡劣的狀況下，能夠提供出傑出的影像畫面；不會有動態模糊的產生。即便在晚間光線昏暗區域，依舊可以將畫面捕捉清楚。



BLC 逆光補償

BLC 背光補償/逆光補償功能可以調整整體畫面的背光曝光狀況，將畫面中的主物件在前景中真實呈現。



WDR 寬動態

「WDR 寬動態」可以將畫面中最亮及最暗的區塊完美呈現。WDR 寬動態能夠延展畫面本身的能見度，並且進而改善影像品質。



隱私遮罩

「隱私遮罩」功能可以將私人不可以被錄影監視的地方遮掩隱蔽，以有效保護個人隱私權。例如：住宅的窗戶、出入口...等地區，就需要使用到此功能。



日夜兩用 1080P 2 百萬畫素高畫質紅外線網路攝影機

影像效能		
產品型號	LR7922E4	LR7922E6
低照模式(彩色)	0.08 Lux at F1.6	0.08 Lux at F1.6
紅外線開啟時之低照值	0.0 lux	
2D WDR 寬動態	Off / x2 / x3 / x4	

電源	
消耗功率	DC12V, 5.6W / PoE, 6.5W
乙太網路 PoE	IEEE 802.3af
電源	DC12V ±10%
	Power over Ethernet (IEEE 802.3af compliant)

攝像元件	
影像感應器類型	1/2.7" CMOS image sensor
影像有效圖素	1920 (水平) x 1080 (垂直) = 2,073,600 畫素

國際認證		
產品型號	LR7922E4	LR7922E6
CE	EN 55022:2010 Class A IEC 61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009 IEC 61000-3-3:2013	
FCC	FCC Part 15: Subpart B Class A CISPR 22: 2008 Class A	
IP 防水規範	IP67 防水係數	

鏡頭			
產品型號		LR7922E4	LR7922E6
焦距		4mm	6mm
光圈		F1.6	F1.6
可視角度	水平	84.8°	84.8°
	垂直	45.2°	31.4°
	對角	100.6°	67.3°

夜視功能(紅外線 LED 燈)	
紅外線投射有效距離	20 公尺
發光體	高功率紅外線LED 850nm
光束角度	30°

環境	
工作環境溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)

PC 電腦系統需求	
CPU	Intel Pentium 4 1.8GHz or above
作業系統	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
記憶體	1GB 或更高、獨立顯示卡

機身	
外殼尺寸	主體: 87mm(寬) × 72mm(高) × 125mm(深), 腳架: 100mm(長)
重量	630g
視窗	Ø63.8 耐高溫安全玻璃

影像串流	
影像壓縮格式	H.264, Motion JPEG
影像串流通信協定	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, Multicast Multiple configurable streams in H.264 and M-JPEG, configurable frame rate and bandwidth
影像壓縮 / 傳送率	128 Kbps 到 5 Mbps 動態更改傳輸張數及傳送率 固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR) / GOP 支援
IP 過濾	Yes
RTSP 認證	On / Off

影像輸出解析度(H 水平 x V 垂直)	
1080p HD	1920 x 1080
720p HD	1280 x 720
D1	720 x 480
CIF	352 x 240
影像流格式	H.264: 最高可達 1920 × 1080 @ 15 張, 1280 × 720 @ 30 張, 720 × 480 @ 30 張
	Motion JPEG: 最高可達 1920 × 1080 @ 15 張, 720 × 480 @ 30 張, 352 × 240 @ 30 張

影像功能	
日夜攝影(紅外線濾片切換)	彩色(白天)、黑白(夜間)、自動、排程
掃描系統	Progressive scan
晶片尺寸	5.856mm (水平) x 3.276mm (垂直)
可調整畫面成像	色彩對比度、色彩亮度、色彩濃度
白平衡調整	自動 / 鎢絲燈 / 室內 / 日光燈 1 / 日光燈 2 / 室外 1 / 室外 2
電子快門	1/30(1/25)秒 - 1/8000 秒
BLC 逆光補償	關 / 開
3D 雜訊抑制	關 / 1-32 (可選擇)
隱私遮罩	關 / 開(4 區塊)
Sense Up 夜間增強模式	關 / 1 frame / 2 frames / 3 frames / 7 frames
Sense Up+低照增益技術	Yes
AGC 自動增益控制	36 dB 可調整
其它影像校正	亮度, 對比, 色相, 色濃度, 銳利度, 水平翻轉, 垂直翻轉
D/N 品質設定	Yes

系統整合	
行動應用程式	整合利凌APP行動程式「LILIN Pro」支援 iPhone、iPad、Android...等系統平台
影像管理	符合 ONVIF 國際網路產品 S 規範 利凌中央影像管理軟體 NAV 1.0 透過利凌 HTTP API 可以與第三方 VMS 影像管理軟體平台做到系統整合
SD 記憶卡錄影	支援 Micro SD/SDHC 記憶卡(卡片本身為選配)
瀏覽器	微軟 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 或更高階版本
韌體維護	HTTP 網頁韌體更新
警報偵測功能	動態影像偵測 觸發 SD Card 錄影, 影像傳送 FTP 或 E-mail
警報 / 事件	Yes
警報加權模式	Yes

網路	
網路介面	10Mbps / 100Mbps Base-T, RJ-45
符合國際網路產品標準協定	符合 ONVIF 國際網路產品 S 規範
使用者權限	同時 8 個使用者
數位 ePTZ 及 ROI	ePTZ 及 ROI(重點區域影像)
畫面字元顯示	可顯示時間、日期、攝影機名稱
CPU 及記憶體	嵌入式 SoC ARM11、528 MHz、256 MB DDR2 記憶體、256 MB 快閃記憶體
影像顯示	LILIN Universal ActiveX & LILIN Java Applet
作業系統	嵌入式 Linux 2.6.32
網路通信協定	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP, SIP, Bonjour
多組 IP 位址	Yes

網路安全(使用者加密保護)	
使用者帳號	可編輯 10 組使用者權限及密碼
進入許可權	使用者權限管控/設定
加密	Base64 HTTP 加密保護