

MIC03

電容式麥克風

MIC
SERIES

- 3.5mm 插頭，適用於有 LINE IN 輸入功能的 IPCAM 機種
- 全指向型電容式麥克風，收音範圍廣角度
- -60dB 高靈敏度，收音容易
- 線材長 5 米，線材內有做屏蔽包覆使得線材不易受干擾影響

規格

信號雜訊比	> 60dB
阻抗	最大 2.2K Ω
指向性	全指向性
麥克風類型	電容式
麥克風靈敏度	-40 $\pm$ 4dB(Omni) At 2.0 V, 2.2K Ohm, 0dB=1V/Pa 1KHz
麥克風音頭	$\varnothing$ 18.5 $\times$ 40mm
麥克風最高電壓	5 V
麥克風額定電壓	2.0 V
頻率範圍	100 - 10KHz
最大耗電流	0.5mA
線材規格	插頭： $\varnothing$ 3.5mm 接頭
線材規格	線材： $\varnothing$ 3.6mm PVC
線材規格	線材抗拉強度：抗斷強度不少於 5 公斤
線材規格	總阻抗：每米線材阻抗不得高於 0.3 歐姆
工作環境溫度	-25 - 70°C
儲存溫度	-40 - 80°C
外觀尺寸	主體： $\varnothing$ 18.5mm $\times$ 40mm，線長：5M $\pm$ 5%
重量	121g

