

NAV 36 路錄影主機

NAV2036A

www.meritlilin.com



HDMI



DisplayPort



H.264 / H.265



SSD



1080P



GbE

產品簡介

利凌 NAV2036A 36 路中央管理錄影主機，支援利凌全系列攝影機、網路快速球攝影機。可接收 DVR/NVR 主機和 NAV 現場伺服器等影像來源。能夠連接最多 36 路的 1080P / 3M/4M/5M/8M/12M 全畫面網路即時影像輸入、錄影及顯示。

最多支援 3 顆 3.5" 硬碟 (Non-RAID)，支援容錯移轉機制 (Failover) 與雙串流模式。同時也支援單螢幕，並最多可達 36 路同時顯示 (480P 15fps)。支援多路影像同步回放、影像歸檔機制。內建 1GbE 雙網卡。

排程錄影可設定全天 24 小時不間斷設定或自由排程；各式錄影警報也有支援：人臉偵測、聲音偵測、防破壞偵測、動態偵測、車牌偵測並可觸發警報輸出。錄影速度最高可達 3840 × 2160 每秒 30 張、1080p 每秒 120 張。

NAV Navigator 可自行設定群組及 NAV 群組權限；支援 LDAP/AD 使用者管理，可與多個不同外部警報系統結合，兼容 ONVIF Profile S 等他牌網路攝影機，支援走廊模式，增加縱向狹長環境下監控區域。

- 36 路 1080P/3M/4M/5M/8M/12M 網路即時影像輸入，錄影
- 內建 1 × 500GB 2.5 吋 SATA SSD (系統)
- 最多支援 3 × 3.5 吋 SATA HDD (錄影)
- 支援容錯移轉 36 門
- 支援雙串流模式
- 單螢幕，最多總共可達 36 路同時顯示
- 支援多路影像同步回放及備份
- 支援魚眼影像校正
- 內建 1GbE 雙網路埠，RJ-45 × 2
- 內建 500W Power Supply
- 標準 2U 尺寸

基本規格 (Basic Spec)	
網路影像支援	利凌網路攝影機、利凌網路攝影機透過 HTTPS, 利凌魚眼攝影機，利凌網路快速球攝影機、利凌 DVR / NVR 主機、利凌 DHD 錄影機，NAV 即時影像串流, P2P 即時影像串流, ONVIF 網路攝影機，手動 RTSP, 螢幕截圖, USB 影像輸入, 照片擷取
機箱	2U 機箱
網路影像輸入	最高 36 路 1080P / 3M / 4M / 5M / 8M / 12M 影像串流
解壓縮格式	H.264 / H.265 / MJPEG
網路頻寬	上傳 500 Mbps 下載 500 Mbps
內部硬碟 / 硬碟抽取盒	內建 1 × 500GB 2.5 吋 SATA SSD (系統) 最多支援 3 × 3.5 吋 SATA HDD (錄影)
影像輸入 (Video input)	
支援數量	最多 36 路
攝影機名稱	20 字元
頻道編輯	滑鼠點選拖曳
魚眼影像校正模式	天花板和桌上安裝、1 R 單區、3 R10 三區單魚眼、4 R 四區、2 R1P 雙區全景 360 度、2 P 雙全景 180 度、8 R10 八區單魚眼、壁掛安裝、1 R 單區、3 R10 三區單魚眼、4 R 四區、2 R1P 雙區全景 180 度、1 WP 單牆壁全景 180 度、8 R10 八區單魚眼
數位放大功能	即時影像 (ePTZ)
隱私權遮罩	支援
遠端監控	有, Web 及遠端 NAV Client 管理軟體
影像輸出 (Video output)	
HDMI 輸出	1 × HDMI Port 1.4b, (4096 × 2160@24Hz)
VGA 輸出	不支援
DisplayPort 輸出	1 × DisplayPort 1.2 (4096 × 2160@60Hz)
分割畫面	4, 9, 16, 25, 36
雙碼流解碼	分割畫面 D1 解碼 / 全畫面 1080P / 3M / 4M / 5M / 8M / 12M 解碼
支援螢幕	單螢幕，最多總共可達 36 路同時顯示 (多分割 480P 15fps)
錄影 (Recording mode)	
錄影模式	警報及位移偵測, 排程, 手動
錄影排程	7 天 × 24 小時排程設定, 可自行設定排程時程
錄影解析度及張數	最高可達 12MP 20 張 / 秒、8MP 30 張 / 秒、5M 30 張 / 秒、4M 30 張 / 秒、3M 30 張 / 秒、1080P 120 張 / 秒、重點區域錄影 (ROI 錄影)
動態偵測錄影	16ch
警報錄影	遠端警報輸入，遠端動態 / 警戒線偵測，防干擾偵測，外接 IO 設備，動態偵測，NAV 警報輸入指令，無影像訊號，速度偵測，車牌辨識偵測，人臉辨識偵測，遠端車牌辨識偵測，QR CODE 偵測，AIDA 行為偵測
聲音錄製	有
循環錄影機制	有 / 容量自訂
保留錄影天數限制	有 / 天數自訂
容錯移轉	支援
自動歸檔機制	有
低頻寬錄影模式	有
支援遠端網路 NAS	支援 NAS (SMB/CIFS), iSCSI
回放 (Playback)	
回放搜尋	遠端及本機時間搜尋，智慧搜尋，警報搜尋，收銀機搜尋，車牌辨識搜尋，人臉辨識搜尋，以圖搜臉搜尋 (限人臉主機)，標記搜尋
回放解析度及張數	最高可達 12MP 20 張 / 秒、8MP 30 張 / 秒、5M 30 張 / 秒、4M 30 張 / 秒、3M 30 張 / 秒、1080P 120 張 / 秒
回放播放速度	倒轉 : 1/8, 1/4, 1/2, 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X 快轉 : 1/8, 1/4, 1/2, 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X
備份 / 影像輸出	最多 36 路，可轉成 AVI & MP4 檔格式輸出
遠端影像調閱	支援 NAV 主機 / Navigator Client / DVR / NVR / IP 攝影機 SD 卡，最多 36 路同時回放及備份
警報 / 事件 (Alarm / event)	
警報管理	聲音警報，發送郵件，呼叫 PTZ 攝影機至預設點，數位 DO 輸出，單一畫面，允許警報後錄影，允許警報前錄影，進階警報輸出，全域警報設定，可自定義之 HTTP POST CGI URL 至第三方設備，alarm ack，警報截圖，文字浮水印，APP 雲端推播，NCC TVWALL ACK, NCC Emap Center Alarm, NCC 播放音效，NCC 全域警報設定，支援警報輸出通知排程
警報錄影	警報前 1~10 秒錄影、警報後 1 秒 ~59 分錄影
警報排程	可進行 4 個警報排程
事件	各種警報事件、畫面 / 網路斷訊、排程錄影、排程停止錄影、登入登出、操作事件表
警報輸出	可進行警報輸出控制
影像歸檔及錄影資料同步化 (Video archiving)	
影像歸檔及錄影資料同步化	每路攝影機可獨立設定、支援排程或即時歸檔功能及 NAV 主機 / NVR / DVR / IP 攝影機 SD 卡錄影資料同步

週邊 (Accessories)	
鍵盤按鍵	HTTP LILIN PTZ 通信協定, PIH-931 專用鍵盤 PTZ, ePTZ, ROI
語音	PCM/G.711/AAC 即時監聽、雙向語音、聲音錄影
POS 系統整合	第三方 TCP / IP, RS-232, 藍牙, HID USB 條碼掃描器
網路通信協定	ARP / TCP/IP / RTSP / ONVIF / HTTP / HTTPS / SMTP / DNS / PPPoE / SDDP
行動裝置支援	LILIN Pro 可多人多門即時連線，支援 iPhone 及 Android 手機即時影像瀏覽
IP Scan	快速 IP 設備搜尋及設定
遠端管理 VMS	支援 NAV Client 軟體
電子圖控	有
硬體配備 (Hardware)	
CPU 處理器	Intel® Core™ i5-10500
電腦需求記憶體	32GB (2 × DDR4 16GB)
晶片組	Intel® H410
繪圖介面	Intel® UHD Graphics 630
網路埠	"1 x Intel® I219V with 1GbE 1 x Intel® I210 with 1GbE"
音效	2 × Audio jack(s)
後面板 USB 埠	2 × USB 2.0 2 × USB 3.2(Gen1) Type-A
前面板 USB 埠	1 × USB 3.0 Type-A
散熱風扇	1 × 60mm 後排風扇
硬碟熱插拔	不支援
SSD / HDD 硬碟	內建 1 × 500GB 2.5 吋 SATA SSD (系統) 最多支援 3 × 3.5 吋 SATA HDD (錄影) 註：NAV 錄影主機產品不支援 WD 紫標 (Purple) 硬碟。 請使用 WD Red Pro 系列 硬碟、WD 金標 (Gold) 或其他廠牌等 7200 RPM 企業級硬碟。
其他 (Other)	
多國語言	英文、繁體中文、西班牙、德文、法文、俄文、日文、葡萄牙文、義大利文、簡體中文、斯洛伐尼亞文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、阿拉伯文、波斯文、孟加拉文、越南、波蘭文
作業系統	Windows 11 embedded SAC 21H2
日光節約時間	Windows 作業系統內建
電源及環境 (Power and environment)	
消耗功率	500W
電源	110V ~ 240V
主機板操作環境溫度	0° C ~ 50° C (32° F ~ 122° F)
非操作環境溫度	-20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)
環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
尺寸 (毫米)	88(高) × 438(寬) × 452(深) 毫米
顏色	黑色
重量	20.94 lbs (9.50kg)- 淨重