

NTS1004 96路電視牆主機

www.meritlilin.com



HDMI



DisplayPort



H.265 / H.264



SSD



12-megapixel



- ▶ 內建 1 × 500GB 2.5吋 SATA SSD (系統)
- ▶ 內建 1 × 1TB 3.5吋 SATA HDD (錄影)
- ▶ 最多支援 2 × 3.5吋 SATA HDD
- ▶ 支援雙串流模式
- ▶ 4螢幕, 最多總共可達96路同時顯示(480P 15fps)
- ▶ 內建Gigabit 網路埠, RJ-45 × 1
- ▶ 內建800W Power Supply
- ▶ 標準4U尺寸,可安裝於標準機櫃

產品簡介


利凌NTS1004是我們最新電視牆主機，可支援到四台螢幕，包含96路即時顯示，搭配利凌的NAVIGATOR和NCC軟體，可支援全系列攝影機，網路快速球機攝影機、DVR、NVR主機、NAV現場伺服器等影像來源，也可以支援AVI 影片以及RTSP串流，並且支援跨銀幕的功能。不止可以做為一般的畫面影像顯示，更是一個多輸入多輸出的方案，非常適合保全公司24小時監控需求。透過這台電視牆伺服器，也可以做為一台廣告系統讓客戶指定播放螢幕廣告。

機身尺寸

177(高) × 482(寬) × 650(深) 毫米

NTS1004 A401

Front



Side



96路電視牆主機	
基本規格	
機種型號	NTS1004
網路影像支援	利凌網路攝影機、利凌網路攝影機透過HTTPS,利凌魚眼攝影機、利凌網路快速球攝影機、利凌 DVR / NVR主機、利凌DHD 錄影機、NAV即時影像串流, P2P即時影像串流,ONVIF 網路攝影機、手動RTSP, 螢幕截圖, USB 影像輸入, 照片擷取
機箱	4U機箱
網路影像輸入	最高96路1080P / 3M / 4M / 5M / 8M / 12M 影像串流
解壓縮格式	H.264 / H.265 / MJPEG
網路頻寬	上傳500 Mbps 下載500 Mbps
內部硬碟 / 硬碟抽取盒	內建 1 × 500GB 2.5吋 SATA SSD (系統) 內建 1 × 1TB 3.5吋 SATA HDD (錄影) 最多支援 2 × 3.5吋 SATA HDD
影像輸入	
攝影機名稱	20字元
頻道編輯	滑鼠點選拖曳
魚眼影像校正模式	天花板和桌上安裝 1 R 單區、3 R1O 三區單魚眼、4 R 四區、2 R1P 雙區全景360度、2 P雙全景180度、8 R1O 八區單魚眼 壁掛安裝 1 R 單區、3 R1O 三區單魚眼、4 R 四區、2 R1P 雙區全景180度、1 WP 單牆壁全景180度、8 R1O 八區單魚眼
數位放大功能	即時影像(ePTZ)及回放
隱私權遮罩	支援
遠端監控	有, Web及遠端NAV Client管理軟體
影像輸出	
HDMI輸出	2 × HDMI port 2.0b (4096 × 2160@60Hz)
DVI-D 輸出	2 × DVI-D port (1920 × 1080@60Hz)
DisplayPort 輸出	2 × DisplayPort 1.4, (4096 × 2304@60Hz)
Mosaic TV Wall	4螢幕輸出，最多可支援96路 (480P 15fps)
NAV 矩陣螢幕 (電視牆)	4螢幕輸出，最多總共可支援96路 (480P 15fps)
分割畫面	4, 9, 16, 25, 36
雙碼流解碼	分割畫面D1解碼 / 全畫面1080P / 3M / 4M / 5M / 8M / 12M 解碼
支援螢幕	4螢幕, 最多總共可達96路同時顯示(480P 15fps)
警報/事件	
警報管理	聲音警報、發送郵件、呼叫PTZ攝影機至預設點、數位DO輸出、單一畫面、允許警報後錄影、允許警報前錄影、進階警報輸出、全域警報設定, 可自定義之HTTP POST CGI URL 至第三方設備、alarm ack、警報截圖、文字浮水印、APP 雲端推播、NCC TVWALL ACK, NCC Emap Center Alarm, NCC 播放音效、NCC 全域警報設定, 支援警報輸出通知排程
警報錄影	警報前1~10秒錄影、警報後1秒~59分錄影
警報排程	可進行4個警報排程
事件	各種警報事件、畫面/網路斷訊、排程錄影、排程停止錄影、登入登出、操作事件表
警報輸出	可進行警報輸出控制

週邊	
鍵盤按鍵	HTTP LILIN PTZ通信協定, PIH-931專用鍵盤PTZ, ePTZ, ROI
語音	PCM/G.711/AAC即時監聽、雙向語音、聲音錄影
POS系統整合	第三方TCP / IP, RS-232, 藍牙, HID USB 條碼掃描器
網路通信協定	ARP / TCP/IP / RTSP / ONVIF / HTTP / HTTPS / SMTP / DNS / PPPoE / SDDP
行動裝置支援	整合利凌APP行動程式「LILIN Pro」支援iPhone、iPad、Android...等系統平台
IP Scan	快速IP設備搜尋及設定
遠端管理VMS	支援NAV Client軟體
電子圖控	有

硬體配備	
CPU處理器	Intel® Core ™ i7-9700K
電腦需求記憶體	32GB (4 × DDR4 8GB)
晶片組	Intel® Z390
繪圖介面	2 × GTX 1650 4GB
網路埠	1 個 RJ-45 1GbE 網路埠
音效	5 × Audio jack(s), 1 × S/PDIF
後面板USB埠	5 × USB 3.1, 2 × USB 2.0, 1 × USB Type-C
前面板USB埠	2 × USB 2.0
散熱風扇	2 × 10mm前排風扇 2× 80 mm後排風扇
SSD / HDD 硬碟	內建 1 × 500GB 2.5吋 SATA SSD (系統)) 內建 1 × 1TB 3.5吋 SATA HDD (錄影)) 最多支援 4 × 3.5吋 SATA HDD) 註: NAV錄影主機產品不支援WD紫標(Purple)硬碟。請使用WD Red Pro系列 硬碟、WD 金標(Gold)或其他廠牌等7200 RPM企業級硬碟。

其他	
多國語言	英文、繁體中文、西班牙、德文、法文、俄文、日文、葡萄牙文、義大利文、簡體中文、斯洛伐尼亞文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、阿拉伯文、波斯文、孟加拉文、越文
作業系統	Windows 11 Enterprise SAC
日光節約時間	Windows 作業系統內建

電源及環境	
消耗功率	800W
電源	110V ~ 240V
主機板操作環境溫度	10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
非操作環境溫度	0°C ~ 70°C(32°F ~ 158°F)
環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
尺寸(毫米)	177(高) × 482(寬) × 650(深) 毫米
顏色	黑色
重量	35.27 lbs (16.5kg) - Net