

NTS 96路電視牆主機

NTS1004A NTS 96路電視牆主機

www.meritlilin.com



- ▶ 內建 1 × 500GB 2.5吋 SATA SSD (系統)
- ▶ 最多支援 3 × 3.5吋 SATA HDD
- ▶ 支援雙串流模式
- ▶ 4螢幕, 最多總共可達96路同時顯示(480P 15fps)
- ▶ 內建Gigabit 網路埠, RJ-45 × 1
- ▶ 內建700W Power Supply
- ▶ 標準4U尺寸,可安裝於標準機櫃

產品簡介

利凌NTS1004A是我們最新電視牆主機，可支援到四台螢幕，包含96路即時顯示，搭配利凌的NAVIGATOR和NCC軟體，可支援全系列攝影機，網路快速球機攝影機、DVR、NVR主機、NAV現場伺服器等影像來源，也可以支援AVI 影片以及RTSP串流，並且支援跨銀幕的功能。不止可以做為一般的畫面影像顯示，更是一個多輸入多輸出的方案，非常適合保全公司24小時監控需求。透過這台電視牆伺服器，也可以做為一台廣告系統讓客戶指定播放螢幕廣告。

NTS 96路電視牆主機	
基本規格	
機種型號	NTS1004A
網路影像支援	利凌網路攝影機、利凌網路攝影機透過HTTPS, 利凌魚眼攝影機、利凌網路快速球攝影機、利凌 DVR / NVR主機、利凌 DHD 錄影機、NAV即時影像串流, P2P即時影像串流,ONVIF 網路攝影機、手動RTSP, 螢幕截圖, USB 影像輸入, 照片擷取
機箱	4U機箱
解壓縮格式	H.264 / H.265 / MJPEG
網路頻寬	上傳500 Mbps 下載500 Mbps
內部硬碟 / 硬碟抽取盒	內建 1 × 500GB 2.5吋 SATA SSD (系統) 最多支援 3 × 3.5 吋 SATA HDD
影像輸入	
攝影機名稱	20字元
頻道編輯	滑鼠點選拖曳
數位放大功能	即時影像(ePTZ)及回放
隱私權遮罩	支援
遠端監控	有, Web及遠端NAV Client管理軟體
影像輸出	
HDMI輸出	2 × HDMI port 2.0b (4096 × 2160@60Hz)
DVI-D 輸出	1 × DVI-D
VGA 輸出	不支援
DisplayPort 輸出	1 × DisplayPort 1.4, (4096 × 2160@60Hz)
Mosaic TV Wall	4螢幕輸出、最多可支援96路 (480P 15fps)
分割畫面	4, 9, 16, 25, 36
雙碼流解碼	分割畫面D1解碼 / 全畫面1080P / 3M / 4M / 5M / 8M / 12M 解碼
支援螢幕	4螢幕, 最多總共可達96路同時顯示(480P 15fps)

硬體配備	
CPU處理器	Intel® Core ™ i9-10900
電腦需求記憶體	32GB (2 × DDR4 16GB)
晶片組	Intel® H410
繪圖介面	1 × GTX 1650 4GB
網路埠	LAN1: Intel® I225-V with 2.5GbE
音效	1 x Mic-in, 1 x Line-out
後面板USB埠	2 x USB 3.1 Gen1 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A
前面板USB埠	2 x USB 3.0
散熱風扇	2 × 120mm前排風扇 2× 80 mm後排風扇
SSD / HDD 硬碟	內建 1 × 500GB 2.5吋 SATA SSD (系統) 最多支援 3 × 3.5吋 SATA HDD 註: NAV錄影主機產品不支援WD紫標(Purple)硬碟。請使用WD Red Pro系列 硬碟、WD 金標(Gold)或其他廠牌等7200 RPM企業級硬碟。
其他	
多國語言	英文、繁體中文、西班牙、德文、法文、俄文、日文、葡萄牙文、義大利文、簡體中文、斯洛伐尼亞文、捷克文、匈牙利文、 土耳其文、阿拉伯文、波斯文、孟加拉文、越南
作業系統	Windows 11 Enterprise SAC
日光節約時間	Windows 作業系統內建
電源及環境	
消耗功率	700W
電源	110V ~ 240V
主機板操作環境溫度	10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
非操作環境溫度	0°C ~ 70°C(32°F ~ 158°F)
環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
尺寸(毫米)	177(高) × 482(寬) × 650(深) 毫米
顏色	黑色
重量	35.71 lbs (16.2kg) - 淨重