

NVR100L NVR L系列多點觸控嵌入式網路錄影機

www.meritlilin.com


- ▶ 遠端現場即時影像監看
- ▶ 友善好操作的影像回放功能，可輕鬆用時間和日期來搜尋歷史畫面
- ▶ 使用利凌IPScan和WS Discovery軟體驅動程式，L系列NVR可隨插即用、單鍵安裝
- ▶ 高畫質輸出的錄影效能
- ▶ 低頻寬遠端影像觀看
- ▶ 無需使用PC電腦
- ▶ 適合SMB中小企業及SOHO小型使用者族群使用的安控錄影機系統
- ▶ 可與所有利凌IP網路攝影機整合連線使用

產品簡介

利凌L系列NVR100L多點觸控獨立式網路監控錄影機為隨插即用、價錢合宜的經濟型監控錄影機；非常適合SMB中小企業及SOHO族群循環錄影其監控IP攝影機。利凌的L系列NVR錄影系統可支援最高達6TB的硬碟。頻寬部分為32Mbps，可最多與16台網路攝影機連線，並且展現即時高效能輸出能力。NVR的UI使用介面對於使用者來說是非常容易上手，無論是影像錄影、歷史畫面回放、即時畫面觀看...等功能，都能輕鬆簡單就操作使用。利凌L系列NVR錄影機支援NAV中央影像控制軟體；您可以於IE網頁上觀看影像，也同時支援iOS和Android智慧手機平板。使用其利凌獨有的IPScan技術，您可以將所有攝影機都設置好其位址。

機身尺寸

360 × 316 × 60 釐米



NVR L系列多點觸控嵌入式網路錄影機	
網路影像輸入	
型號	NVR100L
支援格式	網路攝影機、ONVIF Profile S、DVR、NVR、影像編碼器、Navigator
輸入頻道	16 頻道
輸入解析度	3M / 1080P / 1.3M / 1M / 960H / D1 / VGA / CIF
最高輸入張數	100 張/每秒
影像輸出	
影像輸出埠	HDMI、VGA 1080P
分割畫面	1 / 4 / 8 / 9 / 13 / 16, 輪跳, 影像凍結
數位放大	及時 / 回放 最高 64 倍數位放大
背光省電	閒置時間調整 30 ~ 60秒
多點觸控	支援多點觸控 USB螢幕
認證	
CE 認證	通過
FCC 認證	通過FCC EMI CLASS A
錄影	
壓縮格式	H.264
網路頻寬	32 Mbps
錄影解析度	CIF ~ 3M
單一頻道最高錄影張數	單一頻道，最高 1080P 60 FPS 錄影
錄影模式	手動、排程，排程可規劃為持續、事件、無錄影
錄影排程	各頻道獨立 7 天 24 時排程，錄影模式設定
警報事件	動態偵測(20×12區域,8段靈敏度) / 網路攝影機事件
警報通知	iOS、安卓 警報推播、電子郵件、傳輸擷圖至檔案傳輸伺服器端、蜂鳴器、警報輸出
回放	
回放搜尋	警報事件紀錄 / 操作事件紀錄 / 系統事件紀錄 / 外部裝置事件紀錄 / 時間搜尋
回放顯示	16CH 同步回放
分割畫面顯示	100 FPS
回放解析度	CIF ~ 3M
單一頻道回放最高張數	最高 1080P 60FPS
播放速度	快轉、倒轉 2 ~ 64 倍，格放，慢速 1/2 ~ 1/16
儲存裝置	
內部硬碟 / 硬碟抽取盒	可安裝2個 3.5吋硬碟，每個硬碟可支援6TB
備份	
USB 隨身碟	支援 32GB USB 隨身碟
網路備份	HTTP / FTP
光碟	USB 外接式 DVD/RW
聲音	
攝影機聲音輸入	支援 16 頻道網路攝影機聲音輸入，格式 G.711 取樣率 8000 編碼 8bit
聲音輸出埠	RCA × 1 路輸出 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)

網路	
網路埠	1 個 RJ-45 千兆乙太網路埠
網路協定	ARP / TCP/IP / UDP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS / PPPoE / NTP / RTP / RTSP / DHCP / SDDP / ONVIF Profile S
網際網路	支援多種瀏覽器直接瀏覽免安裝、多人同時存取
行動裝置	整合利凌APP行動程式「LILIN Pro」支援 iPhone、iPad、Android...等系統平台
P2P	APP 掃描 QR 二維條碼、專用序號連線
RTSP 串流輸出	支援 RTSP 串流輸出，格式 RTP/UDP、RTSP/TCP
裝置搜尋	支援 WS-Discovery 及使用 IP Scan 通訊協定，快速設定網路攝影機網路位址
網路功能	即時影像 / 回放 / 備份 / 設定選單 / 事件紀錄

軟體	
影像管理軟體	Navigator
備份、回放軟體	Remote Playback Manager 及 Backupman 軟體，多台 NVR 檔案下載，多頻道同時回放

系統	
紀錄	警報、操作、設定及系統執行紀錄，可透過 HTTP 或 USB 隨身碟轉出
認證	使用者操控認證，可設定權限
語言	阿拉伯文、繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文、土耳其文
硬碟狀態監控	S.M.A.R.T 檢測 / 檔案系統檢查
錄影時間	動態可錄影時間計算
時間	日光節約時間、網路時間協定校時、外部 USB GPS 時間同步

週邊	
PTZ 協定	HTTP、ONVIF
USB RS-232 轉接器	透過 USB RS-232 轉接器，紀錄外部描述資料，顯示外部描述資料於即時影像和回放
遙控器	支援定址 255 台 NVR
滑鼠	支援點擊、拖曳和捲動
USB GPS接收器	有

其他	
中央處理器	ARM Cortex A9 800 MHz 處理器
作業系統	採用硬體看門狗計時器

電源及工作環境	
電源	1 個變壓器，直流 12 伏特 5 安培 60 瓦特
工作溫度	0°C ~ 45°C
工作濕度	5% ~ 80%
尺寸 寬×長×高	360 × 316 × 60 毫米
重量	約3 公斤 (不含硬碟)