

PI9018A

1 埠 Gigabit IEEE 802.3bt 供電器

Poe
SERIES

PI9018A 是一款專為中小型網路環境設計的高效能單埠工業級 PoE (Power over Ethernet) 乙太網路供電器，旨在強化其網路連接的彈性與效能。本產品具備 1 個乙太網路輸入埠 (僅數據) 及 1 個乙太網路輸出埠 (數據 + 電源)。

PI9018A 能將標準 100-240 VAC 輸入電源轉換為 PoE 直流電源，並透過既有的區域網路線 (LAN cable)，為符合 IEEE 802.3bt PoE++ 標準的網路設備 (例如高階保全攝影機、無線基地台或其他需高功率的網路裝置) 穩定供應高達 90 瓦的強勁電力。

產品規格

介面	
工作環境溫度	0°C ~ 50°C (32° F to 122° F)
儲存溫度	-10°C ~ 70°C (14° F to 158° F)
工作與存放濕度	10%~90% (Non-condensing)
外觀尺寸	155 mm (H) x 111.4 mm (W) x 40 mm (D)
重量	610g
IEEE 標準	IEEE802.3af PoE standard, IEEE802.3at PoE+ standard, IEEE802.3bt PoE++ standard
網路接頭	RJ-45
網路線	Cat.5e UTP/STP 線傳輸 10/100/1G/2.5GBase-T Cat.6 UTP/STP 線傳輸 5GBase-T Cat.6A UTP/STP 線傳輸 10GBase-T
介面數	1
資料傳輸	10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps
PoE 輸出	接點指派: 1/2(+), 3/6(-), 4/5(+), 7/8(-)
PoE 輸出	輸出電壓: 53VDC (Min) · 使用瓦數: 90 瓦
輸入電源需求	輸入電壓: 100~240Vac/50~60Hz
輸入電源需求	輸入電流: 2A@100~240Vac
指示燈	電源燈: 系統電源 (恒亮) & POE 燈: PoE 輸出電源 (恒亮), POE 故障 (閃爍)
認證	CE, FCC

