



特色：

- 支援IEEE 802.3ab 1000BaseT 銅纜與IEEE 802.3z 1000Base SX/LX 之千兆乙太網路標準。
- 內建一個10/100/1000BaseT 千兆乙太網路傳輸埠以及一個千兆乙太網路傳輸SFP 埠。
- SFP 埠可支援多模光纖 (Multi-mode) 或單模光纖 (Single-mode) 之SFP 收發器。
- 網路傳輸埠可支援全雙工、Auto-MDI/MDI-X 以及自動偵測傳輸速率功能。

規格表：

標準規格	IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3x 流量控制
連接埠	連接埠數量：10/100/1000BaseT 銅纜RJ45 連接埠 × 1 SFP Module Slot SFP 收發器插入槽 × 1
資料總傳輸速率	2000Mbps 全雙工
資料傳輸介面	RJ45 傳輸埠：1000BaseT 5 類雙絞線 (CAT 5、CAT 5E)、6 類雙絞線 (CAT 6)、屏蔽或非屏蔽雙絞線，長度最長至100 公尺。 1000BaseSX: 62.5/125μm 多模光纖線，長度最長至220 公尺。 50/125μm 多模光纖線，長度最長至550 公尺。 1000BaseLX: 9/125μm 單模光纖線。
支援SFP 種類	MMF：850nm，220/550 公尺 SMF：1310nm，10 公里/20 公里/40 公里/60 公里 SMF：1550nm，60 公里以上 WDM：雙向傳輸1310nm/RX1550nm，20 公里/40 公里/60 公里 WDM：雙向傳輸1550nm/RX1310nm，20 公里/40 公里/60 公里
LED 顯示燈號	每連接埠燈號：(TX)：100M/Act, 1000M/Act (FX)：Link/Act 其他燈號：Power
電力需求	直流電5V/2A
消耗電力	10 瓦特 (最大耗電量)
產品尺寸	102 × 74 × 22 公釐 (長 × 寬 × 高)
產品重量	210 公克
工作溫度	0 – 45 °C
儲存溫度	-20 – 90 °C
工作濕度	10 – 90% RH (未凝結狀態)
產品認證	FCC Class A, CE

尺寸：(單位：mm)

102 × 74 × 22 mm

