



特色：

- 符合IEEE802.3乙太網路、IEEE802.3高速乙太網路、IEEE802.3ab 十億位元乙太網路標準規範
- 16/24埠機架式10/100/1000M (Auto-negotiation)流量調整交換器
- 支援19吋的機架固定尺寸
- 提供無阻塞交換架構和Non-head-of-line blocking full wire speed forwarding全線路高速度傳輸
- Store-and-forward保存並轉發的支援應用
- 支援9.6KB特大容量
- 提供最大8K MAC位址輸出
- 支援且可過濾網絡癱瘓技術〈broadcast storm filtering廣播風暴過濾〉
- 所有埠口都提供Auto-negotiation流量調整功能和Auto-MDI/MDI-X自動辨識功能
- 支援flow control流量控制：反向壓力可達半雙工〈Half-duplex〉和IEEE802.3x全雙工〈Full-duplex〉模式
- 智能型隨插即用

規格表：

支援的標準規範	IEEE 802.3 10BaseT傳輸 / IEEE 802.3u 100BaseTX傳輸 / IEEE 802.3ab 1000BaseT傳輸 IEEE 802.3x Flow control流量控制
特色	16/24埠
	MAC 位址: 8K
	16/24埠緩衝記憶體 (Buffer Memory) : 340KB / 500KB
	巨大幀 (Jumbo Frames) : 9.6 KB
傳輸速率	方式：存續轉發 (Store and Forward)
傳送媒介 (適用線材)	1000Mbps埠 – 1,488,000pps / 100Mbps埠 – 148,800pps / 10Mbps – 14,880pps
	10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP (非遮罩雙絞線) / STP (遮罩雙絞線) 配線
	100BaseTX Cat. 5 UTP (非遮罩雙絞線) / STP (遮罩雙絞線) 配線
	1000BaseT Cat. 5E UTP (非遮罩雙絞線) / STP (遮罩雙絞線) 配線
LED指示燈	每埠：LINK/ACT, 1000M / 每單元件：Power
輸入電壓	90 – 260V/AC, 50 – 60Hz
最大耗電量	20 瓦 (最大值可達)
外觀尺寸	440 × 220 × 44 mm (長 × 寬 × 高)
重量	2.9 公斤 / 3公斤
工作溫度	0 – 45°C
儲存溫度	-20 – 90°C
工作濕度	10 – 90% RH (濕度單位) / 非凝結式
安規認證	FCC 等級 B、CE證書
FE/GE	GE
RJ-45 埠	24
緩衝記憶體	500 Kbits
MAC 位址	8K
背板頻寬	48Gbps

尺寸：(單位：mm)

440 × 220 × 44

