

PMH-LED116

工業級 IP LED 字幕機

產品規格

型號		PMH-LED116
顯示		
文字顏色		藍、紅、黃、綠、天空藍、紫、白
支援字集		16-Bit Unicode 或 7-Bit ASCII
顯示範圍	Unicode	單行最多 8 個字元 (含中文字)
	ASCII	單行最多 16 個字元
訊息容量		64 則一般訊息與 10 則緊急插播訊息 每則訊息最長為 40 個 Unicode 字元 (含中文字) 或 100 個 ASCII 字元
數據容量		40 個 Coil 變數、64 個整數變數、64 個浮點數變數
RTC (萬年曆)		可設定與顯示時間包含西元年, 月, 日, 星期, 時, 分, 秒,
乙太網路通信		
網路埠數		1 × RJ-45, 10/100 Base-TX
通信協定		Modbus TCP Slave, 最多 8 個連線
組態設定		網頁操作界面
序列通信 (與 Modbus RTU 設備通信)		
通信介面		RS-232 或 RS-485 , 同時只能使用一種介面
傳輸速度 (Bps)		1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
資料格式		N81, E81, O81
通信協定		Modbus RTU Slave
整合		LILIN LPR及人臉辨識系統整合
電源		
輸入範圍		100 ~ 240 VAC
功耗		0.25 A @ 110 VAC, 0.125 A @220 VAC
機構		
尺寸 (寬 × 高 × 深)		1346 mm × 160 mm × 49 mm
重量		4 Kg
安裝方式		壁掛安裝
外殼材質		鋁
環境參數		
運作溫度		0 ~ +60℃
儲存溫度		-10 ~ +75℃
周圍環境相對溼度		10% 到 90% 相對濕度 , 非冷凝 (Non-condensing)

尺寸 (單位 : 毫米)

