

PMH-MSR432MX3

32MP 360° PTZ 紅外線多感測器 全景攝影機

Panoramic
SERIES

多感測器全景攝影機有四個感測器，總解析度高達 3200 萬畫素。一個變焦鏡頭可覆蓋 360 度視角，並捕捉精確圖像。它可以在戶外使用，是樓宇、醫院、公共交通、公園和旅遊景點的理想解決方案。

H.265

目前視訊壓縮的最新格式是 H.265。

通過減少頻寬，這種方法能以較低的存儲成本產生卓越的視訊壓縮效果。

這一革命性技術可將頻寬負載降低 50% 以上，提高了整個網路攝像機系統的性能。

360°/270° 全視角覆蓋

為了提供全面的視角覆蓋範圍，多感測器全景攝像機只需要一台就能捕捉所有角度，這有助於減少所需的攝像機數量以及安裝時間和費用。

紅外線距離可達 40 米

(IEEE802.3bt 電源啟用時)

多感測器全景攝像機內置紅外線，可在夜間模式下提供出色的清晰圖像。

如果使用 IEEE802.3bt，紅外線距離可達 40 米。

32MP

ONVIF® | S T G

- 360°/270° 視角覆蓋
- 電動變焦鏡頭
- 紅外線可達 40 米
- 可與後方 VMS 整合



視訊	
感測器	32MP, 4 顆 1/1.8" 4K CMOS 影像感測器
鏡頭	4 個電動對焦鏡頭・Lens 4~10mm F1.5
視角	H: 116°, V: 61°, D:139°
解析度	每個頻道 3840x2160 / 640x480
垂直及水平移動	可遠端控制水平 360° 及垂直 90° 移動
紅外線距離	40M 當 IEEE802.3bt PoE 啟用時
日夜模式	支援
HDR	120dB@30fps
最低照度	0.15 lux@F1.2, 1/30s
電子快門速度	自動 / 手動 1/7~1/20000
增益控制	自動 / 手動
背光補償	是
白平衡	自動 / 手動
影像設定	亮度, 對比, 飽和度, 銳利度, 鏡像, 翻轉
本地端儲存	2x SD 卡 (可錄製兩個串流)
最短對焦距離	1 米
視訊與音訊	
影像壓縮	H.265 / H.264 / M-JPEG
串流數量	三個串流
幀數	可達 32MP 30fps * 4 串流
音訊壓縮	G.711 8KHz/8 bits (A-Law/U-Law)
音訊串流	雙向語音
網路	
介面	10/100/1000Mbps 乙太網路, RJ45
支援的協定	TCP/IP, UDP, ICMP, IPv4, IPv6, SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (客戶端), SSL, SMTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, RTCP, DynDNS
ONVIF	Profile S/G/T
使用者	10 個即時檢視用戶 / 管理者
瀏覽器	Internet Explorer, Google chrome, Mozilla Firefox

事件管理	
事件管理	動作偵測與遮蔽偵測
通知	透過 e-mail 或 FTP 傳遞訊息
電源	
供電格式	24V DC, 24V AC
PoE	IEEE 802.3bt PoE Class 5
通用	
電源消耗	最大 40 W
連接器	聲音輸入 *1, 聲音輸出 *1 數位輸入 *1, 數位輸出 *1; DC/AC 電源輸入 RJ45
重量	3425g
尺寸	Ø 247.5 mm x 142.3 mm (H)
操作溫度	-40° C ~ 55° C (-40° F ~ 131° F)(IR 關)
儲存溫度	-40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F)
濕度	90%RH (無壓縮)
認證	CE / FCC
防暴	IK10
防水	IP66
應用	可透過 SDK 開發其它應用
IVS3.0 (選配)	智慧型物體運動偵測 入侵偵測 徘徊偵測 越線偵測 人 / 車計數 物體離開 / 移除偵測 人群偵測 方向錯誤偵測 分類 - 物體上的人 / 車輛 / 寵物偵測

支架



BTR09W
壁掛支架

支架



BTR10W
壁掛支架