



PMH-POE08130WAT

8埠 PoE 乙太網路供電高速交換器



特色：

- 8埠式10/100M (Auto-negotiation)流量調整交換器
- 8 PSE/PoE 功能埠
- 每個PSE/PoE埠支援電源流最高達15.4瓦
- 金屬外殼和11吋桌面尺寸
- 可安裝至19吋的支架上
- 自動導入網路配置
- 可於任何埠口自動偵測full/half-duplex modes全/半雙工模式
- 專門支援full-duplex全雙工200Mbps頻寬
- Store-and-forward存續轉發交換方式
- 給予full-duplex全雙工的IEEE802.3x流量控制和給予half-duplex半雙工的反向壓力流量控制
- 提供無阻塞交換架構和Non-head-of-line blocking full wire speed forwarding全線路高速度傳輸
- 每埠皆具有Auto-MDI/MDI-X自動辨識功能
- 智能隨插即用

規格表：

標準規格	IEEE 802.3af傳輸 / IEEE 802.3 10BaseT傳輸 / IEEE 802.3u 100BaseTX傳輸 IEEE 802.3x Flow control流量控制
功能	埠數：8 PSE/PoE 埠
	MAC位址：1K
	Buffer Memory緩衝記憶體空間：512K bits
過濾/轉發比例	方式：Store and Forward存續轉送
傳輸媒介	100Mbps埠 – 148,800pps / 10Mbps – 14,880pps
LED 指示燈	10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP 〈非遮罩雙絞線〉 / STP 〈遮罩雙絞線〉 配線 100BaseTX Cat. 5 UTP 〈非遮罩雙絞線〉 / STP 〈遮罩雙絞線〉 配線
輸入電源	每埠：LINK/ACT、PoE ACT/Status / 每單元：Power
輸出電源	100 – 240V/AC、50 – 60Hz
消耗功率	每埠輸出值48V/DC – 15.4瓦 / 支援8埠至多15.4瓦輸出量
外觀尺寸	130 瓦 (最高可達值)
重量	266 × 160 × 44 mm (長x 寬 × 高)
工作溫度	1.6 公斤
儲存溫度	0 – 55°C
工作濕度	-20 – 90°C
安規認證	10 – 90% RH (非凝結式)
	FCC 等級A、CE認證

尺寸：(單位：mm)

266 × 160 × 44

