



PMH-POE08130WT4

8埠 PoE 乙太網路供電高速交換器



特色：

- 8埠式10/100M交換器搭配4 PSE/PoE功能埠 (5-8埠)
- 支援每PSE/PoE埠電源最高達30瓦
- 可安裝至19吋的支架上
- 可自動偵測任何埠口的full/half-duplex modes全雙工/半雙工模式
- Full-duplex全雙工200Mbps頻寬專用
- Store-and-forward存續轉發交換器
- 針對Full-duplex全雙工模式支援IEEE802.3流量控制；針對half-duplex半雙工模式支援反向壓力流量控制
- 無阻塞交換架構以全線路高速度傳輸
- 每埠皆具有Auto-MDI/MDI-X自動辨識功能

規格表：

標準規格	IEEE 802.3at /af傳輸 / IEEE 802.3 10BaseT傳輸 / IEEE 802.3u 100BaseTX傳輸 / IEEE 802.3x Flow control流量控制
功能	埠數：8埠PoE+ 2Gigabit綜合埠RJ45/SFP
	MAC位址：4K
	Buffer Memory緩衝記憶體：2.75M bits
	傳輸方式：Store and Forward存續轉送
過濾/轉發比例	100Mbps埠 – 148,800pps / 10Mbps – 14,880pps
傳輸媒介	10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP (非遮罩雙絞線) / STP (遮罩雙絞線) 配線 100BaseTX Cat. 5 UTP (非遮罩雙絞線) / STP (遮罩雙絞線) 配線
LED 指示燈	每埠：LINK/ACT、PoE ACT/Status / 每單元：Power
輸入電源	100 – 240V/AC, 50 – 60Hz
輸出電源	每埠輸出值48V/DC – 每埠最大至30瓦 / 支援4埠至多30瓦輸出量
消耗功率	130 瓦 (最高可達值)
外觀尺寸	440 × 220 × 44 mm (長x 寬 × 高)
重量	3.8公斤
工作溫度	0 – 45°C
儲存溫度	-20 – 90°C
工作濕度	10 – 90% RH (非凝結式)
安規認證	FCC 等級A、CE認證

尺寸：(單位：mm)

440 × 220 × 44

