



PMH-POE08260WAT

8埠PoE+ 高速乙太網路供電交換器



特色：

- 8埠式10/100M (Auto-negotiation)流量調整交換器
- 支援8埠PSE/PoE功能
- 支援每PSE/PoE埠電源最高達30瓦
- 可安裝至19吋的支架上
- 可自動偵測任何埠口中的full/half duplex modes全雙工/半雙工模式
- 全雙工200Mbps頻寬專用
- Store-and-Forward存續轉發交換器
- 針對full-duplex全雙工模式支援IEEE802.3流量控制；針對half-duplex半雙工模式支援反向壓力流量控制
- 提供無阻塞交換架構全線路高速度傳輸
- 每埠皆具有Auto-MDI/MDI-X自動辨識功能

規格表：

標準規格	IEEE 802.3at傳輸 / IEEE 802.3 10BaseT傳輸 / IEEE 802.3u 100BaseTX傳輸 / IEEE 802.3x Flow control流量控制
功能	埠數：8埠PoE+ 2Gigabit綜合埠RJ45/SFP
	MAC位址：4K
	Buffer Memory緩衝記憶體空間：2.75M bits
過濾/轉發比例	傳輸方式：Store and Forward存續轉送
100Mbps 埠	148,800pps / 10Mbps – 14,880pps
傳輸媒介	10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP (非遮罩雙絞線) / STP (遮罩雙絞線) 配線 100BaseTX Cat. 5 UTP (非遮罩雙絞線) / STP (遮罩雙絞線) 配線
LED 指示燈	每埠：LINK/ACT、PoE ACT/Status / 每單元：Power
輸入電源	100 – 240V/AC, 50 – 60Hz
輸出電源	每埠輸出值48V/DC – 每埠最大至30瓦 / 支援8埠至多30瓦輸出量
消耗功率	130/260瓦 (最高可達值)
外觀尺寸	440 × 220 × 44 mm (長×寬×高)
重量	2.6公斤 / 3.8公斤
工作溫度	0 – 45°C
儲存溫度	-20 – 90°C
工作濕度	10 – 90% RH(非凝結式)
安規認證	FCC 等級A、CE認證

尺寸：(單位：mm)

440 × 220 × 44

