



PMH-POE570WAT

5埠10M/100M桌上型PoE快速乙太網路交換器、IEEE802.3at (70瓦/電)



特色：

- 5埠式10/100M (Auto-negotiation)流量調整交換器
- 支援4埠PSE/PoE功能
- 符合IEEE 802.3 af/at規範
- 支援每PSE/PoE埠電源最高達30瓦；with metal case with external power
- 可自動偵測所有埠中的full-duplex全雙工/half-duplex半雙工模式
- 全雙工200Mbps頻寬專用並支援存續轉發
- 針對full-duplex全雙工模式支援IEEE802.3流量控制；針對半雙工模式支援反向壓力流量控制
- 提供無阻塞交換架構和Auto-MDI/MDI-X自動辨識功能全線路高速度傳輸

規格表：

標準規格	IEEE 802.3af/at傳輸 / IEEE 802.3 10BaseT傳輸 / IEEE 802.3u 100BaseTX傳輸 / IEEE 802.3x Flow control流量控制	
功能	埠數	埠數：5 10/100BaseT(X) 搭配 4埠 PSE
	MAC位址	1K
	Buffer Memory緩衝記憶體	384K bits
	傳輸方式	Store and Forward存續轉送
傳輸媒介	Cat. 5/5e/6 UTP〈非遮罩雙絞線〉/ STP〈遮罩雙絞線〉配線	
LED 指示燈	每埠：Link/Act、PoE Act/Status / 每單元：Power	
輸出/輸入電源	48V/DC輸出/輸入	
消耗功率	70瓦 (最高可達值)	
外觀尺寸	130 × 97 × 24 mm (長x 寬 × 高)	
重量	1.3公斤	
工作溫度	0 – 45°C	
儲存溫度	-20 – 90°C	
工作濕度	10 – 90% RH (非凝結式)	
安規認證	FCC 等級A、CE認證	

尺寸：(單位：mm)

130 × 97 × 24

