



PS3108C

8 埠 Web Smart+ GbE PoE+ 乙太網路供電交換器

PS3108C 是新一代 8 埠(10M/100M/1G)Web Smart+ GbE PoE+ 乙太網路供電交換器，擁有強大 L2 功能、Layer3 靜態路由與極佳 PoE 功能，為使用者帶來快速且經濟實惠經由光纖或銅軸線纜傳輸的乙太網路傳輸服務。

擁有 8 埠 10M/100M/1G RJ45/PoE+ 接頭與 2 埠 Combo GbE RJ45/SFP 接頭，PS3108C 高 HW 效能與彈性化擴充，特別適用於中小型企業。

- ▶ Web Smart+ 功能帶來簡化的管理、基本資安效能與 QoS
- ▶ 內建裝置管理系統(Device Managed System; DMS)
- ▶ DHCP 伺服器
- ▶ IPv4/IPv6 L3 靜態路由
- ▶ PoE 埠安裝與排程
- ▶ 符合 802.3at 高電力 PoE plus 標準
- ▶ 符合 IEEE 802.3az 節能乙太網路規範

技術規格

8 埠 Web Smart+ GbE PoE+ 乙太網路供電交換器

型號	
PS3108C	
IEEE 標準	
IEEE 802.3 10BaseT	
IEEE 802.3u 100BaseTX/100BaseFX	
IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX	
IEEE 802.1x / IEEE 802.3af/at	
埠數	
8 個 10/100/1G BaseT 並連接 RJ-45 接頭	
2 個 Combo 100M/1G J45/SFP 接頭	
硬體效能	
轉送速度	14.88 Mpps
背板頻寬	20 Gbps
Mac 位址數量	8K
巨型封包長度	9216 Bytes
資料轉換率	
乙太網路	10Mbps / Half-Duplex (半雙工) 20Mbps / Full-Duplex (全雙工)
快速乙太網路	100Mbps / Half-Duplex (半雙工) 200Mbps / Full-Duplex (全雙工)
Giga	2000Mbps / Full-Duplex (全雙工)
傳輸媒介(Transmission media)	
10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP · 最高達 100m	
100BaseTX Cat. 5 UTP/STP · 最高達 100m	
LED 指示燈	
每埠	System, Link/Act, POE



電源要求
內部電源供應量：AC 輸入(100~240V/AC、50/60Hz) 並符合 UL Safety 安全國際認證
電源供應
174 瓦特
最大電力 PoE 供應
130W
網路埠數量
在現有 PoE 電力下，1 - 8 埠支援 PoE/ PoE+
操作溫度
0°C to 40°C (32°F to 104°F)
儲存溫度
-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
濕度
10% to 90% 未凝結
外觀尺寸 (長 L x 寬 W x 高 H)
242mm x 220mm x 44mm (9.53in x 8.66in x 1.73in)
重量
2.3 公斤 (5.07lbs)
認證
EN61000-4-5 (for RJ45 Port, Surge 6KV)
CE, FCC Part 15 Class A

機身尺寸: 242mm x 220mm x 44mm (9.53in x 8.66in x 1.73in)

