



PS3188C

16 埠 Web Smart+ GbE PoE 乙太網路供電交換器

PS3188C 是新一代 16 埠 Web Smart+ GbE PoE 乙太網路供電交換器，擁有強大 L2 功能、Layer3 靜態路由與極佳 PoE 功能，為使用者帶來快速且經濟實惠經由光纖或銅軸線纜傳輸的乙太網路傳輸服務。

擁有 16 埠 10M/100M/1G RJ45/PoE+ 接頭與 2 埠 Combo GbE RJ45/SF 接頭，高 HW 效能與彈性化擴充，特別適用於中小型企業。經濟實惠、簡易操作與管理的 PS3188C，擁有內建裝置管理系統(Device Managed System; DMS)，讓使用者能輕鬆使用、安裝與問題除錯相關中小企業終端設備，包含影像監控裝置、VoIP 網路電話與 Wifi-AP 裝置。

- ▶ L2/L3-輕巧功能，包含進階 VLAN、QoS 與資安等功能
- ▶ 內建裝置管理系統(Device Management System ; DMS)，便於操作使用
- ▶ DHCP 伺服器
- ▶ IPv4/IPv6 L3 靜態路由
- ▶ PoE 埠安裝與排程
- ▶ 符合 802.3at 高電力 PoE plus 標準
- ▶ 符合 IEEE 802.3az 節能乙太網路規範
- ▶ 依客戶需求客製化軟體功能

技術規格

16 埠 Web Smart+ GbE PoE 乙太網路供電交換器

型號	
PS3188C	
IEEE 標準	
IEEE 802.3 10BaseT	
IEEE 802.3u 100BaseTX/100BaseFX	
IEEE802.3af PoE	
IEEE 802.3at PoE+	
IEEE 802.3X Flow control	
埠數	
16 個 10/100/1G BaseT 連接 RJ-45 接頭	
2 個 100M/1G J45/SFP Combo 接頭	
硬體效能	
轉送速度 26.784 Mpps	
背板頻寬 36 Gbps	
Mac 位址數量 8K	
巨型封包長度 9216 Bytes	
資料轉換率	
乙太網路	10Mbps / Half-Duplex (半雙工) 20Mbps / Full-Duplex (全雙工)
快速乙太網路	100Mbps / Half-Duplex (半雙工) 200Mbps / Full-Duplex (全雙工)
Giga	2000Mbps / Full-Duplex (全雙工)
傳輸媒介(Transmission media)	
10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP · 最高達 100m	
100BaseTX Cat. 5 UTP/STP · 最高達 100m	
LED 指示燈	
每埠	System, Link/Act, POE

電源要求
內部電源供應量：AC 輸入(100~240V/AC、50/60Hz) 並符合 UL Safety 安全國際認證
電源供應
274 瓦特
最大電力 PoE 供應
250W
網路埠數量
在現有 PoE 電力下，1 - 16 埠支援 PoE/ PoE+
操作溫度
0°C to 40°C (32°F to 104°F)
儲存溫度
-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
濕度
10% to 90% 未凝結
外觀尺寸 (長 L x 寬 W x 高 H)
442mm x 211mm x 44mm (17.40in x 8.31in x 1.73in)
重量
2.7 公斤 (5.95lbs)
認證
EN61000-4-5 (for RJ45 Port, Surge 6KV)
CE, FCC Part 15 Class A

機身尺寸: 442mm x 211mm x 44mm (17.40in x 8.31in x 1.73in)

