



PS3188F

16 埠非網管型+ GbE PoE+ 乙太網路供電交換器

PS3188F 是一款 16 埠無網管+ GbE 供電 PoE+ 交換器是一款隨插隨用的乙太網路交換器，簡易操作介面讓使用者能以最輕鬆簡單的方式進階到 Gigabit 乙太網路，進而增進整體的網路連線能力。

擁有 16 埠 10M/100M/1G RJ45/PoE+ 接頭與 2 埠 Combo GbE RJ45/SFP 連接頭，符合 PoE+ IEEE802at 和 IEEE802.3af 標準，高 HW 效能與彈性化擴充，特別適用於中小型企業。

經濟實惠、簡易操作與管理的 PS318F 乙太網路交換器，內建裝置管理系統(Device Managed System; DMS)功能，讓使用者能輕鬆使用、安裝與問題除錯相關中小企業終端設備，包含影像監控裝置與無線 AP。

- ▶ 內建裝置管理系統(Device Managed System; DMS)功能
- ▶ PoE 埠安裝與排程
- ▶ 符合 IEEE 802.3af/at PoE 標準
- ▶ 符合 IEEE 802.3az 節能乙太網路規範

技術規格

16 埠非網管型+ GbE PoE+ 乙太網路供電交換器

型號	
PS3188F	
EEE 標準	
IEEE 802.3 10BaseT	
IEEE 802.3u 100BaseTX/100BaseFX	
IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX	
IEEE 802.1x / IEEE 802.3af/at	
埠數	
16 個 10/100/1G BaseT 連接 RJ-45 接頭	
2 個 100M/1G J45/SFP Combo 接頭	
硬體效能	
轉送速度 26.8 Mpps	
背板頻寬 36 Gbps	
Mac 位址數量 8K	
巨型封包長度 9216 Bytes	
資料轉換率	
乙太網路	10Mbps / Half-Duplex (半雙工) 20Mbps / Full-Duplex (全雙工)
快速乙太網路	100Mbps / Half-Duplex (半雙工) 200Mbps / Full-Duplex (全雙工)
Giga	2000Mbps / Full-Duplex (全雙工)
傳輸媒介(Transmission media)	
10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP · 最高達 100m	
100BaseTX Cat. 5 UTP/STP · 最高達 100m	
LED 指示燈	
每埠	System, Link/Act, POE

電源要求	
內部電源供應量：AC 輸入(100~240V/AC、50/60Hz) 並符合 UL Safety 安全國際認證	
電源供應	
525 瓦特	
最大電力 PoE 供應	
250W	
網路埠數量	
在現有 PoE 電力下，1 – 16 埠支援 PoE/ PoE+	
操作溫度	
0°C to 50°C (32°F to 122°F)	
儲存溫度	
-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)	
濕度	
10% to 90% 未凝結	
安裝方式	
桌上與牆壁	
外觀尺寸 (長 L x 寬 W x 高 H)	
442mm x 211mm x 44mm (17.40in x 8.31in x 1.73in)	
重量	
<3 公斤 (6.61lbs)	
認證	
EN61000-4-5 (for RJ45 Port, Surge 6KV)	
CE, FCC Part 15 Class A	

機身尺寸: 442mm x 211mm x 44mm (17.40in x 8.31in x 1.73in)

