



PS3268C

24 埠 Web Smart+ GbE PoE+ 乙太網路供電交換器

PS3268C 是新一代 24 埠 Web Smart+ GbE 供電 PoE+乙太網路交換器，擁有強大 L2 功能、Layer3 靜態路由與極佳 PoE 功能，為使用者帶來快速且經濟實惠經由光纖或銅軸線纜傳輸的乙太網路傳輸服務。

擁有 24 埠 10M/100M/1G RJ45/PoE+接頭與 2 埠 Combo GbE RJ45/SFP 接頭，符合 PoE+ IEEE802at 和 IEEE802.3af 標準，PS3108C 高 HW 效能與彈性化擴充，特別適用於中小型企業。
經濟實惠、簡易操作與管理的 PS3268C 乙太網路交換器，內建裝置管理系統(Device Managed System; DMS)，讓使用者能輕鬆使用、安裝與管理相關中小企業終端設備，包含影像監控裝置 IP 攝影機、網路設備 VoIP 與 Wifi-AP 裝置。

- ▶ Web Smart+ 功能帶來簡化的管理、基本資安與 QoS
- ▶ 內建裝置管理系統(Device Managed System; DMS)
- ▶ DHCP 伺服器
- ▶ IPv4/IPv6 L3 靜態路由
- ▶ PoE 埠安裝與排程
- ▶ 符合 802.3at 高電力 PoE plus 標準
- ▶ 符合 IEEE 802.3az 節能乙太網路規範

技術規格

24 埠 Web Smart+ GbE PoE+ 乙太網路供電交換器

型號	
PS3268C	
IEEE 標準	
IEEE 802.3 10BaseT	
IEEE 802.3u 100BaseTX/100BaseFX	
IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX	
IEEE 802.1x / IEEE 802.3af/at	
埠數	
24 個 10/100/1G BaseT 連接 RJ-45 接頭	
2 個 100M/1G J45/SFP Combo 接頭	
硬體效能	
轉送速度 38.68 Mpps	
背板頻寬 52 Gbps	
Mac 位址數量 32K	
巨型封包長度 9216 Bytes	
資料轉換率	
乙太網路	10Mbps / Half-Duplex (半雙工) 20Mbps / Full-Duplex (全雙工)
快速乙太網路	100Mbps / Half-Duplex (半雙工) 200Mbps / Full-Duplex (全雙工)
Giga	2000Mbps / Full-Duplex (全雙工)
傳輸媒介(Transmission media)	
10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP · 最高達 100m	
100BaseTX Cat. 5 UTP/STP · 最高達 100m	
LED 指示燈	
每埠	System, Link/Act, POE
電源要求	
內部電源供應量：AC 輸入(100~240V/AC、50/60Hz) 並符合 UL Safety 安全國際認證	

電源供應
525 瓦特
最大電力 PoE 供應
370W
網路埠數量
在現有 PoE 電力下，1 -24 埠支援 PoE/ PoE+
操作溫度
0°C to 50°C (32°F to 122°F)
儲存溫度
-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
濕度
10% to 90% 未凝結
安裝方式
桌上與牆壁
外觀尺寸 (長 L x 寬 W x 高 H)
442mm x 211mm x 44mm (17.40in x 8.31in x 1.73in)
重量
2.7 公斤 (5.95lbs)
認證
EN61000-4-5 (for RJ45 Port, Surge 6KV)
CE, FCC Part 15 Class A

機身尺寸: 442mm x 211mm x 44mm (17.40in x 8.31in x 1.73in)

