



邊緣運算
攝影機

Aida

S7R5558X25 + 車牌辨識

AI 智慧高速球型防破壞網路攝影機

AI 特色

- 支援辨識時速達 60 公里的車輛車牌，並可設置白名單、黑名單及訪客名單的車牌過濾，並提供車牌截圖、記錄事件，供第三方設備整合或是依車牌名單當辨識到該車牌時依車牌屬性做出相對應警報輸出 (如白名單開閘門、黑名單發警報)。
- 夜間辨識有效距離 25 米
- 最小辨識解析度 120 x 120 Pix
- 車牌辨識支援：歐洲、英國、印度、日本、菲律賓、東南亞、泰國、台灣、美國、加拿大 .. 等國家。
- 高達白名單 2000 組、黑名單 100 組以及 600 組訪客名單車牌紀錄。

硬體特色

- 5 百萬畫素 CMOS 感光元件
- 25 倍光學鏡頭 (5.3 – 132.5mm / 30 倍光學鏡頭 (4.94 – 148.2mm))
- HDR 寬動態最高可達 140dB
- 高效紅外線 LED，投射距離可達 200 米
- 高強度 IK10 等級防破壞與 IP66 防水等級

獨家特色

API 整合

LILIN AI 前端攝影機提供完整 HTTP API SDK 整合文件，可將辨識之結果輸出至第三方軟體整合，完成各種平台與場域之整合應用。

LILIN Plugin 插件

LILIN AI 前端攝影機內建硬體 AI 加速引擎，支援 Yolo、SSD、Mobilenet... 等常見深度學習之 framework，可提供 SDK 做二次開發之相關應用。

Smart Event

LILIN AI 前端攝影機內建 Smart Event 智慧邏輯事件表，可將不同的事件做組合，例如：AI 影像偵測、數位輸入、CGI 輸入 ... 等，搭配排程與邏輯，產生不同的輸出方式，完成各種應用。

H.265 Smart Codec

LILIN AI 前端攝影機使用獨家 Smart Codec，可動態調整畫質與頻寬，啟用時可針對移動物件調高該區域之影像品質，其餘區域則保持低頻寬使用，大幅降低影像傳輸之頻寬需求。

規格	
支援的辨識國家	支援車牌辨識，並支援以下幾種車牌種類： EU: 歐盟 Austria, Belgium, Italy, Croatia, France, Turkey, Germany, Spain, Portugal GB: 英國 / IN: 印度 / MY: 馬來西亞 / HK: 香港 / ID: 印尼 / SG: 新加坡 / TW: 台灣 / US: 美國 50 states, 關島 (註 1) / CA: 加拿大 / JP: 日本 (註 2) / PH: 菲律賓 / TH: 泰國 (註 3) / VN: 越南 / BD: 孟加拉 / SA: 沙烏地 / AE: 酋長國 / AU: 澳洲
車牌名單	白名單: 支援 2000 組白名單車牌設, 黑名單: 支援 100 組黑名單車牌設置, 訪客名單: 支援 600 組訪客名單車牌紀錄, 支援每一車牌設定不同允許 / 拒絕的開始及結束時間, 支援名單採批次匯入 / 匯出攝影機
行為偵測	支援辨識設定偵測區域內的車輛車牌, 提供 Navigator 觸發事件; 可依設定黑名單、白名單及訪客名單進行車牌過濾, 觸發事件; 支援當攝影機畫面遭受異物遮蔽、改變方向、晃動時, 觸發防破壞偵測事件
事件觸發	支援依選定之行為作為事件觸發條件、支援依設定車牌允許 (或拒絕) 的起訖時間作為觸發條件
辨識速度	支援影像解析度 4K 時物件辨識速度達每秒 7 次, 1080P 時每秒 9 次辨識, 720P 時每秒 11 次辨識
辨識車道數	支援辨識 2 車道 4 車牌
辨識車牌顏色	支援辨識白底黑字, 黃底黑字, 綠底, 黑底白字及紅底的車牌
影像解析度	支援至八百萬畫素 (3840 x 2160) 及 2 百萬畫素 (1920 x 1080) 影像辨識解析度
車牌過濾	車牌信心度: 支援車牌辨識信心度 0%-100% 調整; 車牌長度: 支援依需求調整辨識車牌字元長度, 可設定 1~24 字元; 同車牌偵測時間: 支援依設定時間持續偵測到同一車牌號碼後, 提供車牌辨識紀錄; 可設定時間: 1 秒、3 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒; 同車牌偵測次數: 支援於設定偵測時間內, 辨識同車牌號碼超過 1~5 次後, 再顯示辨識結果, 提升辨識結果準確度
車牌速度	Z7R8182X3-P: 支援可達時速 40 公里 (時速 24.8 英里) 之車牌辨識; Z7R8182X2-P: 支援可達時速 60 公里 (時速 37.2 英里) 之車牌辨識; Z7R8182X10-P: 支援可達時速 100 公里 (時速 62.1 英里) 之車牌辨識
最小辨識解析度	支援 120 x 120 Pix 以上之指定物件辨識
物件辨識角度	支援高達 15 度之旋轉角或左右斜角, 及 0-30 度之俯視角
辨識紀錄	支援 "-" 辨識、支援車牌顏色辨識、支援 600 組車牌辨識紀錄、支援全景或車牌截圖、支援點選辨識紀錄檢視車牌截圖、支援搭配 Navigator 顯示車牌辨識結果並紀錄資料庫
偵測區	支援設定四個偵測區域執行不同行為觸發, 無須挖地感輔助
多邊形偵測	支援由六個控制點自由拖曳變形之多邊形偵測區設定
像素計算	支援於 WEB 介面支援框選顯示目前物件之像素數值
觸發警報	DO 輸出: 支援觸發攝影機數位輸出接點 智慧事件: 支援觸發攝影機的虛擬輸入端 (可支援 4 組) HTTP POST: 支援將警報顯示在利凌的 IP LED 面板、支援將警報顯示在 Navigator VMS 的特定頻道、支援觸發 LILIN I/O BOX 數位輸出、支援觸發 LILIN NVR 的數位輸出、支援觸發 HTTP POST 與第三方設備整合、支援觸發 PTZ 行進至預設點
心跳檢查	支援每 1~30 分鐘檢查攝影機 AI 運作狀態並推播通知
錄影系統整合	支援 LILIN NAV VMS 與 LILIN NVR 事件搜尋回放及影像截圖
鏡頭 / 夜視功能 (紅外線 LED 燈)	
最低照度	0.02 lux (1/30 sec, F1.3(廣角), 30IRE, AGC-Gain: 60dB ICR-OFF 彩色模式) 0.008 lux (1/30 sec, F1.3(廣角), 30IRE, AGC-Gain: 60dB ICR-ON 黑白模式) 0.004 lux (1/8 sec, F1.3(廣角), 30IRE, AGC-Gain: 60dB ICR-OFF 彩色模式) 0.0008 lux (1/8 sec, F1.3(廣角), 30IRE, AGC-Gain: 60dB ICR-ON 黑白模式) 紅外線開啟時之最低照值 0 Lux
鏡頭焦距	4.94 (廣角端) – 148.2 (望遠端) mm
鏡頭光圈 (F 值)	F1.3(廣角) – F4.8(望遠)
光圈範圍	F1.3 – 32, 關閉
光圈控制	DC IRIS, 自動 / 手動
最短對焦距離	10 cm (廣角端), 1.5M (望遠端)
鏡頭視角	57.3° (W) – 2.5° (T) (水平) 43.8° (W) – 1.9° (T) (垂直) 69.6° (W) – 3.1° (T) (對角)
手動縮放速度	0 - 7 可選擇 [快速: 全程約 6.0 秒]
手動對焦速度	0 - 7 可選擇
對焦	自動對焦 (連續 / 間隔觸發 / 縮放觸發 / 單發觸發)、手動對焦
發光體 / 光束角度	850nm / 依據鏡頭倍率縮放自動調整
紅外線投射有效距離	200M
攝像元件	
攝像元件	1/2.8" CMOS 感光元件
影像總圖素	2616 (水平) × 1964 (垂直) = 5,137,824 (像素)
光源感測器	有
國際認證	
CE / FCC	有, EMI Class A
防水及防破壞係數	IP66 - IK10
迴轉台	
控制功能	水平垂直操作 / 倍率焦距調整 / 光圈及日夜模式 / 256 個預設位置 / 原點位置
自動掃描模式	關 / 掃描 (16) / 順序 (256) / 巡視表 (16) / 記憶巡航 (16) / 自動追蹤
排程設定	關 / 掃描 (4) / 順序 (256) / 巡視表 (4) / 記憶巡航 (4) / 預設點 (256), 透過網路界面
水平旋轉角度	360° 連續旋轉
水平迴轉模式	手動、自動、手動位置、順序位置
水平迴轉速度	8 段手動 0.1° / 秒 - 120° / 秒、預設點 1° / 秒 - 300° / 秒、警報觸發速度 300° / 秒
垂直旋轉角度	-30° – +210°
垂直迴轉模式	手動、自動、手動位置、順序位置
垂直迴轉速度	8 段手動 0.1° / 秒 - 120° / 秒、預設點 1° / 秒 - 300° / 秒、警報觸發速度 300° / 秒
輸入 / 輸出	
聲音輸入 / 輸出	聲音輸入一組 / 聲音輸出一組端子接線排 (不包含麥克風)
即時影像	CVBS 1.0Vp-p, 75 歐姆, BNC 接頭
語音	雙向語音, G.711 u-law / PCM / AAC, 需外接麥克風
警報輸入 / 輸出	輸入 4 組 (TTL 5Vdc) / 輸出 2 組 (MOS Relay 接點, 常開, 最大輸出負載 40VDC, 450mW/300mA, 450mW), 端子台連接器
影像串流	
壓縮格式	H.265/HEVC main profile, H.264 main 及 high profile, Motion JPEG 編碼
影像串流通信協定 / 壓縮格式	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, 多播, H.264 和 Motion JPEG 可調整串流的, 可調整張數和頻寬
影像壓縮 / 傳送率	128Kbps – 12Mbps; 動態更改傳輸張數及傳送率; 動態壓縮率 (VBR) / 固定壓縮率 (CBR) / GOP 支援, 頻寬 (Fix bitrate),
使用者加密保護	
加密	Base64 HTTP 加密保護
使用者管理	Digest HTTP 認證 / RTSP 認證 / DNS 透過 HTTPS
地址過濾	支援
進入權限	可編輯不同組使用者權限及密碼
最多同時可連線使用者數量	可編輯 10 組使用者權限及密碼
多組 IP 位址	支援
影像輸出解析度 (水平 x 垂直)	
解析度	5MP(2592 × 1944), 4MP(2304 × 1728), 3.1MP(2048 × 1536), 3MP(2304 × 1296), 2MP(1920 × 1080), 1.3MP(1280 × 960), 1MP(1280 × 720), D1(720 × 480, 720 × 576), VGA(640 × 480), CIF(352 × 240)
最高輸出張數	一般模式: 60Hz: 30 FPS @ 2592 × 1944 50Hz: 25 FPS @ 2592 × 1944 HDR 模式: 60Hz: 30 FPS @ 2592 × 1944 50Hz: 25 FPS @ 2592 × 1944
其它影像相關功能	
掃描系統	逐行掃描
紅外線濾片切換	自動 / 白天 (彩色) / 夜間 (黑白) / 排程
白平衡調整	自動 / 手動
電子快門	1/30(1/25) 秒 – 1/20000 秒
曝光模式	自動 / SHUT.P
夜間增強模式	Off / x2 / x4 / x8
低照增益技術	支援
自動增益控制	60 dB 可調增益
信號雜訊比	大於 50dB (AGC 關閉)
3D 雜訊抑制	關 / 1 – 32
HDR 寬動態	Up to 140dB (by HDR mode, 2 shutter line interleave)
隱私遮罩	關 / 開 (最高可達 16 區塊)
畫質調整	亮度, 對比度, 色相, 飽和度, 銳利度, 水平翻轉, 垂直翻轉, 透霧, 數位放大 (x8)
系統整合	
行動裝置支援	整合利凌 APP 行動程式 (LILIN Pro) 支援 iPhone, iPad, Android 等系統平台
影像管理	符合 ONVIF 國際網路產品 S 規範 / ONVIF Profile T / ONVIF Profile G, IVS events, 利凌中央影像管理軟體 NAV 3.0 support, 透過利凌 HTTP API 可以與第三方 VMS 影像管理軟體平台做到系統整合
SD 卡錄影	支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡給循環錄影 (記憶卡沒有附在裡面)
IVS 基本 1.0	動態偵測 / 防破壞偵測 /
警報偵測功能	動態偵測 / 防破壞偵測 / 聲音偵測 / 數位警報 DI 偵測 / 網路斷線偵測 / 計數器 / 虛擬輸入 / 數據
警報 / 事件	FTP / SMTP / HTTP post / SD 卡 / SAMBA / 警報輸出 / 推播通知服務 / 計數器 / 虛擬輸入
控制介面	RS-485, 半雙工, 支援 MLP2, Pelco D/P 通信協定
電源及環境 / 機身	
工作環境溫度	- 40° C – + 50° C (- 40° F – 122° F)
儲存溫度	- 20° C – + 60° C (- 4° F – 160° F)
工作環境濕度	0% – 90%
電源	AC100 – 240V ±10%
消耗功率	AC100 – 240V, 31 W (加熱器關閉, 紅外線關閉) AC100 – 240V, 50 W (加熱器關閉, 紅外線開啟) AC100 – 240V, 72 W (加熱器開啟, 紅外線關閉) AC100 – 240V, 86 W (加熱器開啟, 紅外線開啟)
外觀尺寸	395 (高) × 198 (深) mm
重量	6950 公克
外觀材質	鋁合金