



# SP 3128

全系列攝影機  
高速球型攝影機

12倍日夜兩用超高解析小型化  
室內型高速球型攝影機




## 特色

- 12 倍光學自動對焦伸縮鏡頭 (3.8 – 45.6mm)。
- 水平 540 條超高解析度。
- 動態隱私區域遮罩。
- 自動光圈控制。
- 水平方向 180°快速迴轉監看。
- 預設背景環境。
- 360° 連續運轉無角度限制。



尺寸圖 : 164 mm x 135 mm



12 倍日夜兩用超高解析小型化高速球型攝影機

| 12 倍日夜兩用超高解析小型化高速球型攝影機 |                         |                                                                                     |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| 規格                     | 型號                      | SP3124N                                                                             |  | SP3128N             |  | SP3124P                  |  | SP3128P             |  |
|                        | 系統                      | NTSC                                                                                |  |                     |  | PAL                      |  |                     |  |
|                        | 輸入電壓                    | AC 24V ±10%                                                                         |  | AC 100V – 240V ±10% |  | AC 24V ±10%              |  | AC 100V – 240V ±10% |  |
|                        | 消耗功率                    | 8.5W                                                                                |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 攝像元素                    | Sony 1/4" Super HAD CCD                                                             |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 影像總圖表                   | 811(H) x 508(V)                                                                     |  |                     |  | 795(H) x 596(V)          |  |                     |  |
|                        | 掃描系統                    | 2:1 交織式掃描                                                                           |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 水平/垂直同步頻率               | 15.734 KHz (H) , 59.94 Hz (V)                                                       |  |                     |  | 15.625KHz (H) , 50Hz (V) |  |                     |  |
|                        | 同步方式                    | 內同步                                                                                 |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 影像輸出                    | CVBS 1.0 Vp-p / 75 ΩBNC                                                             |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 水平解析度                   | 540 條 (彩色) · 600 條 (黑白)                                                             |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 信號雜訊比                   | 50 dB以上 (AGC關閉)                                                                     |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 最低照度                    | 彩色 : 0.3 Lux at F1.6 · 0.06 Lux at F1.6                                             |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 工作溫度                    | -10°C – +50°C ( 14°F – 122°F )                                                      |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 工作溼度                    | 0% – 90%                                                                            |  |                     |  |                          |  |                     |  |
| 尺寸                     | 164 mm (H) x 135 mm (D) |                                                                                     |  |                     |  |                          |  |                     |  |
| 重量                     | 1050g                   |                                                                                     |  |                     |  |                          |  |                     |  |
| 迴轉台                    | 水平迴轉角度                  | 360° 連續迴轉                                                                           |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 水平旋轉模式                  | 手動, 自動, 手動位置, 連續位置                                                                  |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 水平迴轉速度                  | 手動 0.5°/s – 90°/s 8段, 預設 1°/s – 120°/s                                              |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 垂直迴轉角度                  | 0° – 90°                                                                            |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 垂直迴轉模式                  | 手動, 自動, 手動位置, 連續位置                                                                  |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 垂直迴轉速度                  | 手動 0.5°/s – 90°/s 8段, 預設 1°/s – 120°/s                                              |  |                     |  |                          |  |                     |  |
| 鏡頭                     | 縮放倍數                    | 12倍光學鏡頭                                                                             |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 焦距                      | 3.8 mm – 45.6 mm                                                                    |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 最低孔徑比                   | 1 : 1.6 (廣角) – 2.7 (望遠)                                                             |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 最低對焦距離                  | 1 m                                                                                 |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 鏡頭光圈F值                  | F/1.6 – F/360                                                                       |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 可視角度                    | 廣角 : 65.4°( 對角 ) 52.8°( 水平 ) 39.7°( 垂直 ) / 望遠 : 5.54°( 對角 ) 4.49°( 水平 ) 3.40°( 垂直 ) |  |                     |  |                          |  |                     |  |
| 主要功能                   | 通訊介面                    | RS-485                                                                              |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 控制功能                    | 迴轉/縮放/對焦/光圈/128個預設點/起始位置                                                            |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 螢幕顯示                    | 開/關(中英文名稱,縮放倍數/時間日期/迴轉角度)                                                           |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 縮放速度                    | 1–15段速 (最快6秒(第15段), 手動模式)                                                           |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 對焦速度                    | 1–15段速 (最快3秒(第15段), 手動模式)                                                           |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 自動對焦                    | 自動/縮放觸發 / 間隔觸發                                                                      |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 光圈                      | ALC                                                                                 |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 紅外線濾片                   | 有                                                                                   |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 密碼鎖定                    | 功能設定                                                                                |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 自動快門速度                  | 自動 / 手動 (1/60 – 1/100,000 sec)                                                      |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 背光補償                    | 開/關                                                                                 |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 白平衡                     | ATW / MWB Selectable                                                                |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 自動增益控制                  | 0 – 36 dB                                                                           |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 自動模式                    | OFF / AUTO / SEQ / TOUR                                                             |  |                     |  |                          |  |                     |  |
|                        | 遮罩區                     | 開 / 關 (最多可以設定4區)                                                                    |  |                     |  |                          |  |                     |  |
| 鏡射效果                   | 開/關                     |                                                                                     |  |                     |  |                          |  |                     |  |
| 排程設定                   | 日夜切換排程 / 自動模式 / 日光節約時間  |                                                                                     |  |                     |  |                          |  |                     |  |