

VD6022

網路影像解碼器



VD6022 嵌入式 NVD 是利凌新一代網路解碼器系列。VD6022 支援多達 256 門 Ultra HD 4K 網路攝影機，同時可顯示 32 門畫面。超高畫質 4K 或 8 百萬像素，比 1080p 更清晰四倍，4K HDMI 輸出；影像不失真。透過利凌的 IPScan 及 WS-Discovery 特色軟體，可以將攝影機與解碼器快速設定連線，讓 VD6022 網路解碼器更加容易使用。VD6022 主要應用於高階的百萬像素監控市場，如中大型企業及廠房，飯店，零售連鎖店和智能建築。



- 使用台灣晶片
- 符合美國 NDAA 國防授權法
- 最多可設定 256 頻道並同時顯示 32 頻道
- 支援 4K H.264/H.265 網路攝影機

網路影像輸入	
支援格式	網路攝影機、ONVIF Profile S、DVR、NVR、影像編碼器、Navigator
輸入頻道	可設定 256 頻道 顯示 32 頻道
輸入解析度	4K / 5M / 4M / 3M / 1080P / 1.3M / 1M / 960H / D1 / VGA / CIF
最高輸入張數	32 頻道顯示時 960 張 / 每秒
影像輸出	
影像輸出埠	HDMI 1.4 4K 30 張
副輸出功能	HDMI
分割畫面	1、4、8、9、12、13、16、25、32 分割畫面，輪跳模式、畫面凍結、警報畫面、畫面排程
數位放大	64 倍數位放大
備份	
USB 隨身碟	支援 128GB USB 隨身碟
聲音	
攝影機聲音輸入	支援 網路攝影機聲音輸入，格式 G.711 u-law 取樣率 8000 編碼 8bit 以及 AAC
聲音輸出埠	RCA × 1 路輸出 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)
網路	
網路埠	1 個 RJ-45 千兆乙太網路埠
網路協定	ARP / TCP/IP / UDP / HTTP / HTTPS / DDNS / PPPoE / NTP / RTP / RTSP / DHCP / ONVIF Profile S / IPv4 / IPv6
網際網路	支援多種瀏覽器直接瀏覽免安裝、多人同時存取
行動裝置	支援 iOS 及安卓系統
裝置搜尋	支援 WS-Discovery 及使用 IP Scan 通訊協定，快速設定網路攝影機網路位址
網路功能	設定選單 / 事件紀錄
警報	
警報埠	2 組 DI 輸入、1 組 DO 輸出，可程式規劃
系統	
紀錄	操作、設定及系統執行紀錄，可透過 HTTP 或 USB 隨身碟轉出
認證	使用者登入認證及權限管理，網路位址封鎖

語言	阿拉伯文、繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙、土耳其文、斯洛伐克、保加利亞、丹麥文、捷克文
時間	日光節約時間、與時間伺服器網路時間協定校時、當作時間伺服器讓攝影機校時
周邊	
鍵盤	支援 PIH-931D 鍵盤輸入，需搭配鍵盤轉接盒
RS-485 埠	一組給控制鍵盤用
滑鼠	支援點擊、拖曳和捲動
其他	
中央處理器	ARM Cortex CA53 四核心處理器
作業系統	嵌入式 Linux 內核 4.19 版
看門狗計時器	採用硬體看門狗計時器
CE 認證	通過 CE EMI Class A
FCC 認證	通過 FCC EMI Class A
UKCA 驗證	通過 UKCA EMI Class A
電源及工作環境	
電源	1 個變壓器，直流 12 伏特 3 安培 36 瓦特
NVR 消耗 (不含硬碟、攝影機)	≤ 7W
工作溫度	0°C ~ 45°C
工作濕度	5% ~ 80%
尺寸 寬 × 長 × 高	186 x 198 x 47 毫米
重量	約 1.0 公斤

