



邊緣運算
攝影機

Aida

Z7R8052EX30 + 人車計數

自動對焦紅外線 AI 智慧槍型網路攝影機

AI 特色

- 可針對區域內的人、車，進行數量的統計及管理，將計數結果發送到後端的主機做儲存紀錄，並可依單位需求設定時間重置計數。
- 夜間辨識有效距離 40 米（無輔助紅外線投射器）
- 最小辨識解析度 車輛 60x60 Pix，人 60X100 Pix，摩托車 / 自行車 60X100 Pix 和 120 x 120 Pix 以上之其他指定物件辨識
- 車種辨識：腳踏車、汽車、摩托車、公車、火車、貨車、挖土機 .. 等。
- 支援 8 組計數器，可設定初始值設定、運算方式、重設週期、觸發設定等。
- 支援選定物件種類、物件尺寸、物件信心度，過濾辨識物件。
- 四個警戒區域或警戒線，可獨立設定辨識之物件，觸發不同事件輸出。

硬體特色

- 高畫質 Sony Starvis 星光低照度 5 百萬畫素 CMOS 感光元件
- HDR 寬動態最高可達 140dB
- 採用 P-Iris 自動對焦電動鏡頭
- 高效紅外線 LED，投射距離可達 100 米
- 高強度 IK10 等級防破壞與 IP67 防水等級

獨家特色

API 整合

LILIN AI 前端攝影機提供完整 HTTP API SDK 整合文件，可將辨識之結果輸出至第三方軟體整合，完成各種平台與場域之整合應用。

LILIN Plugin 插件

LILIN AI 前端攝影機內建硬體 AI 加速引擎，支援 Yolo、SSD、Mobilenet... 等常見深度學習之 framework，可提供 SDK 做二次開發之相關應用。

Smart Event

LILIN AI 前端攝影機內建 Smart Event 智慧邏輯事件表，可將不同的事件做組合，例如：AI 影像偵測、數位輸入、CGI 輸入 ... 等，搭配排程與邏輯，產生不同的輸出方式，完成各種應用。

H.265 Smart Codec

LILIN AI 前端攝影機使用獨家 Smart Codec，可動態調整畫質與頻寬，啟用時可針對移動物件調高該區域之影像品質，其餘區域則保持低頻寬使用，大幅降低影像傳輸之頻寬需求。

規格	
辨識物件	支援人形辨識,並支援以下幾種狀態特徵：站立,快跑,蹲下,前進,匍匐爬行,攀爬姿勢,戴帽子,撐傘....等 支援車輛辨識,並支援以下幾種車輛偵測：腳踏車、汽車、摩托車、公車、火車、貨車、嘟嘟車、聯結車、皮卡、消防車、小巴(VAN)、挖土機、堆高機、油罐車
辨識物件顯示	可設定畫面僅顯示選定物件之辨識結果
計數器功能	數量:支援8組計數器,當指定物件觸發事件時開始計數。初始值設定:支援計數器初始值設定,事件觸發從初始值開始運算計數。 運算方式:支援計數器運算式設定,可設定「+1」、「-1」及「=」等作為計數器計數方式。重設週期:可設定計數器重設週期:1分鐘、5分鐘、30分鐘、1小時、1天、1週、1個月等,並依週期將計數器復歸為初始值。觸發設定:執行密度偵測時,可設定觸發事件的物件數量(最多可達300);當辨識物件數達到指定數量時,觸發事件並啟動計數器計數。
行為偵測	密度計數:支援偵測區域內指定物件數量,超出設定數量即觸發事件並計數;禁區計數:支援當指定的物件進入禁區後立即觸發事件並計數;禁區限時計數:支援當指定的物件進入禁區並停留指定之時間後,觸發事件並計數;警戒線計數:支援當指定物件通過警戒線時,觸發事件並計數;防破壞偵測:支援當攝影機畫面遭受異物遮蔽、改變方向、晃動時,觸發事件;多物種同時存在偵測:支援偵測辨識區中指定物件,若同時具備時,觸發事件;缺少任一物種同時存在計數:支援偵測辨識區中指定物件,若缺少其中一種(含)以上且達指定之時間時,觸發事件
辨識速度	支援影像解析度4K時物件辨識速度達每秒12次,1080P時每秒14次辨識,720P時每秒16次辨識
偵測物件數量	可偵測每一幀畫面達24個物件
影像解析度	支援至八百萬畫素(3840 x 2160)及2百萬畫素(1920 x 1080)影像辨識解析度
物件過濾	物件種類:支援選定之物件再進行辨識行為;物件尺寸:支援物件0~100%畫面占比調整,過濾辨識物件尺寸,支援過濾警戒區內行為物件0~100%的畫面占比調整;物件信心度:支援0~100%物件辨識信心度調整
事件觸發	支援辨視物件依選定之行為作為事件觸發條件,支援8組冷區設置,排除環境異常辨識物件,提升事件準確度
偵測時間	支援選定物件觸發事件後,依設定偵測時間(2~30秒、10分鐘、20分鐘、30分鐘)執行下一次偵測,觸發下一次事件(AI遺失物、防破壞偵測不會觸發下一次事件)
最小辨識解析度	支援車輛60x60 Pix,人60X100 Pix,摩托車/自行車60X100 Pix和120 x 120 Pix以上之其他指定物件辨識
警戒區/警戒線	支援四個警戒區域/警戒線,每個區域/線可獨立設定辨識之物件種類、偵測時間及警戒區內行為物件的畫面占比(FoV),辨識後可觸發各警戒區/警戒線之獨立事件,並依設定偵測時間持續觸發。
多邊形偵測	支援警戒區可由六個控制點自由拖曳變形之多邊形偵測區設定,支援警戒線可由四個控制點自由拖曳變形之偵測區設定,並可設定偵測方向
像素計算	支援於WEB介面支援框選顯示目前物件之像素數值
觸發警報	DO輸出:支援觸發攝影機數位輸出接點 智慧事件:支援觸發攝影機的虛擬輸入端(可支援4組) HTTP POST:支援將警報顯示在利凌的IP LED面板、支援將警報顯示在Navigator VMS的特定頻道、支援觸發LILIN I/O BOX數位輸出、支援觸發LILIN NVR的數位輸出、支援觸發HTTP POST與第三方設備整合、支援觸發PTZ行進至預設點
心跳檢查	支援每1~30分鐘檢查攝影機AI運作狀態並推播通知
錄影系統整合	支援LILIN NAV VMS與LILIN NVR事件搜尋回放及影像截圖

影像效能		一般模式: 60Hz: 30 FPS @ 2592 × 1944 50Hz: 25 FPS @ 2592 × 1944 HDR 模式: 60Hz: 30 FPS @ 2592 × 1944 50Hz: 25 FPS @ 2592 × 1944	
最低照度	0.02 lux (1/30 sec, F1.3(廣角), 30IRE, 自動增益: 60dB 紅外線關閉 彩色模式) 0.008 lux (1/30 sec, F1.3(廣角), 30IRE, 自動增益: 60dB 紅外線開啟 黑白模式)	最高輸出張數	
鏡頭 / 夜視功能 (紅外線 LED 燈)		其它影像相關功能	
鏡頭焦距	4.94~148.2mm	掃描系統	逐行掃描
光圈	F 1.3(W) - F 4.8(T)	紅外線濾片切換	自動 / 白天 (彩色) / 夜間 (黑白) / 排程
光圈控制	DC-iris	白平衡	自動 / 手動單發觸發
鏡頭視角	57.3° (W) – 2.5° (T) (水平) 43.8° (W) – 1.9° (T) (垂直) 69.6° (W) – 3.1° (T) (對角)	電子快門	1/30(1/25) 秒 – 1/20000 秒
發光體 / 光束角度	850nm / 依據鏡頭倍率縮放自動調整，有效距離 100M	夜間增強模式	Off / x2 / x4 / x8
攝像元件		低照增益控制	支援
攝像元件	1/2.8" CMOS 感光元件	自動增益控制	60 dB 可調增益
影像總圖素	2616 (水平) × 1964 (垂直) = 5,137,824 (像素)	信號雜訊比	大於 50dB (AGC 關閉)
光源感測器	有	3D 數位雜訊抑制	關 / 1 – 32 可選擇
國際認證		HDR 寬動態	可達 140dB (HDR 寬動態模式開啟, 2 次掃描曝光)
CE / FCC	有, EMI Class A	隱私遮罩	關 / 開 (4 區塊)
防水及防破壞係數	IP67、IK10	畫質調整	亮度, 對比, 色相, 色濃度, 銳利度, 水平翻轉, 垂直翻轉, 旋轉, 過度曝光抑制, 數位放大 (x8)
輸入 / 輸出		自動對焦	自動對焦 (連續 / 間隔 / 變焦觸發 / 一次自動對焦) ， 手動對焦
聲音輸入 / 輸出	單音, 1.98Vp-p, 端子接線排	EV (曝光值)	可調整
語音	雙向語音, G.711 u-law / PCM / AAC, 需外接麥克風	系統整合	
警報輸入 / 輸出	輸入 1 組 (數位電壓位準, +3–5VDC) / 輸出 1 組 (MOS Relay 接點 - 常開, 最大輸出負載 40VDC,450mW/300mA,450mW), 端子接線排	行動裝置支援	整合利凌 APP 行動程式 (LILIN Pro) 支援 iPhone, iPad, Android 等系統平台
即時影像	CVBS 1.0Vp-p, 75 歐姆, Connector	影像管理	符合 ONVIF 國際網路產品 S 規範 / ONVIF Profile T / ONVIF Profile G / IVS events, 利凌中央影像管理軟體 NAV 5.0 support, 透過利凌 HTTP API 可以與第三方 VMS 影像管理軟體平台做到系統整合
影像串流		SD 卡錄影	支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡給循環錄影 (記憶卡沒有附在裡面)
壓縮格式	H.265/HEVC main profile, H.264 main 及 high profile , Motion JPEG 編碼	IVS 基本 1.0	動態偵測 / 防破壞偵測 /
影像串流	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, H.265 與 H.264 與 Motion JPEG 多播, 可調整張數與頻寬	警報偵測功能	動態偵測 / 防破壞偵測 / 聲音偵測 / 數位警報 DI 偵測 / 網路斷線偵測 / 計數器 / 虛擬輸入 / 數據
串流數量	4	警報 / 事件	FTP / SMTP / HTTP post / SD 卡 / SAMBA / 警報輸出 / 推播通知服務 / 計數器 / 虛擬輸入
影像壓縮 / 傳送率	128Kbps – 12Mbps; 動態更改傳輸張數及傳送率; VBR 動態壓縮率 / CBR 固定壓縮率 / GOP 支援, 頻寬調整	電源及環境	
使用者加密保護		工作環境溫度	-40° C – +50° C (-40° F – 122° F)
加密	Base64 HTTP 加密保護 / HTTPS 資料加密傳輸	儲存溫度	-25° C – +60° C (-13° F – 140° F)
使用者管理	Digest HTTP 認證 / RTSP 認證 / DNS 透過 HTTPS	工作環境濕度	0% – 90% RH
地址過濾	IP 地址過濾, MAC 地址過濾	電源	DC12V ±10% (端子台連接器) / PoE+ (符合 IEEE 802.3at)
進入權限	可編輯不同組使用者權限及密碼	消耗功率	DC12V, 15.9W / PoE+, 18.3W
使用者權限	可編輯 10 組使用者權限及密碼	機身	
影像輸出解析度 (水平 x 垂直)		外觀尺寸	116(寬) × 112(高) × 372(深) mm
解析度	5MP(2592 × 1944), 4MP(2304 × 1728), 3.1MP(2048 × 1536), 3MP(2304 × 1296), 2MP(1920 × 1080), 1.3MP(1280 × 960), 1MP(1280 × 720), D1(720 × 480, 720 × 576), VGA(640 × 480), CIF(352 × 240)	重量	1900 公克

型錄 | LILIN Z7R8052EX30+EDGECAP