



邊緣運算
攝影機

Aida

Z7R8082EX25 + 交通執法

星光級 4K 自動對焦紅外線 AI 智慧槍型網路攝影機

AI 特色

- 可偵測區域內禁區通行車輛或區域內違停車輛並同時辨識車牌及車種，並提供違規截圖及影片佐證，有效進行智慧科技執法。
- 辨識解析度 車輛辨識 60X60 Pix，人 60X100 Pix，機車 / 腳踏車 60X100 Pix 及辨識車牌寬度 100 Pix
- 支援車牌 / 車廠 / 車種辨識
- 支援選定物件種類、物件尺寸、物件信心度，過濾辨識物件。
- 四個警戒區域或警戒線，可獨立設定辨識之物件，觸發不同事件輸出。

獨家特色

API 整合

LILIN AI 前端攝影機提供完整 HTTP API SDK 整合文件，可將辨識之結果輸出至第三方軟體整合，完成各種平台與場域之整合應用。

Smart Event

LILIN AI 前端攝影機內建 Smart Event 智慧邏輯事件表，可將不同的事件做組合，例如：AI 影像偵測、數位輸入、CGI 輸入 ... 等，搭配排程與邏輯，產生不同的輸出方式，完成各種應用。

硬體特色

- 高畫質 Sony Starvis 星光低照度 8 百萬畫素 CMOS 感光元件
- HDR 寬動態最高可達 140dB
- 採用 DC-Iris
- 高效紅外線 LED，投射距離可達 80 米
- 高強度 IK10 等級防破壞與 IP67 防水等級
- 數位防手震
- 支援 RS-485

LILIN Plugin 插件

LILIN AI 前端攝影機內建硬體 AI 加速引擎，支援 Yolo、SSD、Mobilenet... 等常見深度學習之 framework，可提供 SDK 做二次開發之相關應用。

H.265 Smart Codec

LILIN AI 前端攝影機使用獨家 Smart Codec，可動態調整畫質與頻寬，啟用時可針對移動物件調高該區域之影像品質，其餘區域則保持低頻寬使用，大幅降低影像傳輸之頻寬需求。

AI 規格	
辨識物件	支援車牌辨識，並支援以下幾種車牌種類：EU: 歐盟 Austria, Belgium, Italy, Croatia, France, Turkey, Germany, Spain, Portugal, GB: 英國、IN: 印度、MY: 馬來西亞、HK: 香港、ID: 印尼、SG: 新加坡、TW: 台灣、US: 美國 50 states, 關島 (註 1)、CA: 加拿大、JP: 日本 (註 2)、PH: 菲律賓、TH: 泰國 (註 3)、VN: 越南、BD: 孟加拉、SA: 沙烏地、AE: 酋長國、AU: 澳洲、LY: 利比亞、MA: 摩洛哥、CI: 象牙海岸 支援車廠辨識，並支援以下幾種車廠：美國、歐洲、日本、印度及東南亞等，計 Audi, BMW, Bugatti, Chevrolet, ……等約 129 家車輛廠牌 (註 4) 支援車種辨識，並支援以下幾種車種偵測：腳踏車、汽車、摩托車、公車、火車、貨車、嘟嘟車、聯結車、皮卡、消防車、小巴 (VAN)、挖土機、推土機、油罐車、堆高機
車牌名單	白名單 :5000 組白名單車牌設置支援；黑名單 :5000 組黑名單車牌設置支援；訪客名單 :600 組訪客名單車牌紀錄支援；支援每一車牌設定不同允許 / 拒絕的開始及結束時間；支援名單採批次匯入 / 匯出攝影機
行為偵測	違停偵測：支援指定車種的違規車輛停留於設定偵測區達指定時間後，觸發事件並記錄車牌、車種及廠牌 禁區偵測：支援指定車種的違規車輛進入禁止通行之偵測區後，觸發事件並記錄車牌、車種及廠牌 警戒線偵測：支援指定車種的違規直行、轉彎、逆向等行為，通過設定警戒線後，觸發事件並記錄車牌、車種及廠牌 AI 遺失物偵測：支援當指定物件停留於禁區達指定之時間後，若消失或離開禁區並達指定之時間後，觸發事件 遺失 / 遺留物：支援當畫面中出現遺失物或遺留物且達指定之時間後，觸發事件 (備註：遺留物 / 遺失物辨識 200X200 Pix) 禁區車牌偵測：支援辨識設定偵測區域內的車輛車牌，提供 Navigator 觸發事件 黑名單偵測：支援依設定黑名單進行車牌過濾，觸發事件並記錄車牌、車種及廠牌 白名單偵測：支援依設定白名單進行車牌過濾，觸發事件並記錄車牌、車種及廠牌 訪客名單偵測：支援依訪客名單進行車牌過濾，觸發事件並記錄車牌、車種及廠牌 防破壞偵測：支援當攝影機畫面遭受異物遮蔽、改變方向、晃動時，觸發事件 多物種同時存在偵測：支援偵測辨識區中指定物件，若同時具備時，觸發事件 缺少任一物種同時存在偵測：支援偵測辨識區中指定物件，若缺少其中一種 (含) 以上且達指定之時間時，觸發事件
事件觸發	支援辨識物件依選定之行為作為事件觸發條件、支援 8 組冷區設置，排除環境異常辨識物件，提升事件準確度
辨識速度	支援影像解析度 4K 時物件辨識速度達每秒 12 次，1080P 時每秒 14 次辨識，720P 時每秒 16 次辨識
車輛速度 / 車牌顏色	支援 2 車道，達時速 10 公里 (時速 6.1 英里) 之車牌辨識；支援辨識白底黑字、黃底黑字、綠底、黑底白字及紅底的車牌
影像解析度	支援至八百萬畫素 (3840 x 2160) 及 2 百萬畫素 (1920 x 1080) 影像辨識解析度
物件過濾	物件種類：支援選定之物件再進行辨識行為 物件尺寸：支援物件 0~100% 畫面占比調整，過濾辨識物件尺寸；支援過濾警戒區內行為物件 0~100% 的畫面占比調整 物件信心度：支援 0~100% 物件辨識信心度調整
車牌過濾	同車牌偵測次數：支援於設定偵測時間內，辨識同車牌號碼超過 1~5 次後，再顯示辨識結果，提升辨識結果準確度 車牌信心度：支援車牌辨識信心度 0%~100% 調整 車牌長度：支援依需求調整辨識車牌字元長度，可設定 1~24 字元
偵測時間	同車牌偵測時間：依設定時間持續偵測到同一車牌號碼後，提供車牌辨識紀錄；可設定時間：1 秒、3 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒 同車牌偵測次數：支援於設定偵測時間內，辨識同車牌號碼超過 1~5 次後，再顯示辨識結果，提升辨識結果準確度
辨識解析度	支援選定物件觸發事件後，依設定偵測時間 (2~30 秒、10 分鐘、20 分鐘、30 分鐘) 執行下一次偵測，觸發下一次事件 (AI 遺失物、防破壞偵測不會觸發下一次事件)
車牌辨識角度	支援車輛辨識 60X60 Pix，人 60X100 Pix，機車 / 腳踏車 60X100 Pix 及辨識車牌寬度 100 Pix
辨識紀錄	支援 "I-" 辨視；支援車牌顏色辨識；支援 600 組車牌辨識紀錄；支援全景或車牌截圖；支援點選辨識紀錄檢視車牌截圖；支援搭配 Navigator 顯示車牌辨識結果並紀錄資料庫
警戒區 / 警戒線	支援四個警戒區域 / 警戒線，每個區域 / 線可獨立設定辨識之物件種類、偵測時間及警戒區內行為物件的畫面占比 (FoV)，辨識後可觸發各警戒區 / 警戒線之獨立事件，並依設定偵測時間持續觸發
多邊形偵測	支援警戒區可由六個控制點自由拖曳變形之多邊形偵測區設定、支援警戒線可由四個控制點自由拖曳變形之偵測區設定，並可設定偵測方向
像素計算	支援於 WEB 介面支援框選顯示目前物件之像素數值
觸發警報	DO 輸出：支援觸發攝影機數位輸出接點；智慧事件：支援觸發攝影機的虛擬輸入端 (可支援 4 組) ;HTTP POST：支援將警報顯示在利凌的 IP LED 面板、支援將警報顯示在 Navigator 的特定頻道、支援觸發 LILIN I/O BOX 數位輸出、支援觸發 LILIN NVR 的數位輸出、支援觸發 HTTP POST 與第三方設備整合、支援觸發 PTZ 行進至預設點
心跳檢查	支援每 1~30 分鐘檢查攝影機 AI 運作狀態並推播通知至第三方設備
錄影系統整合	支援 LILIN NAV VMS 與 LILIN NVR 事件搜尋回放及影像截圖

影像效能		一般模式：
最低照度	0.04 lux (1/30 秒, 光圈 F1.6 (廣角), 30IRE, 自動增益 60dB, 紅外線濾片開啟彩色攝影模式) 0.009 lux (1/30 秒, 光圈 F1.6 (廣角), 30IRE, 自動增益 60dB, 紅外線濾片移開黑白攝影模式)	60Hz: 30 FPS @ 3840 × 2160 50Hz: 25 FPS @ 3840 × 2160
鏡頭 / 夜視功能 (紅外線 LED 燈)		HDR 模式
鏡頭焦距	5.3 ~ 132.5mm (變焦 / 電動變焦)	60Hz: 30 FPS @ 3840 × 2160 50Hz: 25 FPS @ 3840 × 2160
光圈	F 1.6 ~ F 4.3	
光圈控制	DC-iris	
鏡頭視角	60.4° (W) - 2.9° (T) (水平) 34.7° (W) - 1.5° (T) (垂直) 69.1° (W) - 3.3° (T) (對角)	
發光體 / 光束角度	850nm / 依據鏡頭倍率縮放自動調整，有效距離 80M	
攝像元件		
攝像元件	1/2.8" CMOS 感光元件	
影像總圖素	3864 (水平) × 2176 (垂直) = 8,408,064 (像素)	
光源感測器	有	
國際認證		
CE / FCC	有, EMI Class A	
防水及防破壞係數	IP67、IK10	
輸入 / 輸出		
聲音輸入 / 輸出	單音, 1.98 Vp-p, 2.2KΩ, 端子接線排	
語音	雙向語音, G.711 u-law / PCM / AAC, 需外接麥克風 輸入 1 組 (數位電壓位準, +3~5VDC) / 輸出 1 組 (MOS Relay 接點 - 常開, 最大輸出負載 40VDC, 450mW/300mA, 450mW), 端子接線排 CVBS 1.0Vp-p, 75 歐姆, 接頭	
警報輸入 / 輸出		
即時影像		
影像串流		
壓縮格式	H.265/HEVC main profile, H.264 main 及 high profile, Motion JPEG 編碼	
影像串流	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, 多播, H.264 和 Motion JPEG 可調整串流的, 可調整張數和頻寬	
串流數量	4	
影像壓縮 / 傳送率	128Kbps - 12Mbps; 動態更改傳輸張數及傳送率; VBR 動態壓縮率 / CBR 固定壓縮率 / GOP 支援, 頻寬調整	
使用者加密保護		
加密	Base64 HTTP 加密保護 / HTTPS 資料加密傳輸	
使用者管理	Digest HTTP 認證, RTSP 認證, DDNS 透過 HTTPS	
地址過濾	IP 地址過濾, MAC 地址過濾	
進入權限	可編輯不同組使用者權限及密碼	
使用者權限	可編輯 10 組使用者權限及密碼	
多組 IP 位址	支援	
影像輸出解析度 (水平 x 垂直)		
解析度	4K(3840 × 2160), 6M(3072 × 2048), 5MP(2592 × 1944), 4MP(2304 × 1728), 3.1MP(2048 × 1536), 3MP(2304 × 1296), 2MP(1920 × 1080), 1.3MP(1280 × 960), 1MP(1280 × 720), D1(720 × 480, 720 × 576), VGA(640 × 480), CIF(352 × 240)	

型錄	LILIN Z7R8082EX25+EDGE CARMAKE
----	--------------------------------



註 1：下述的美國州別車牌尚未支援 (即將支援)：Rhode Island, Virginia, Wisconsin, Guam, Puerto Rico, British Columbia

註 2：下述的日本城市車牌尚未支援 (即將支援) 日本即將支援的城市車牌：一宮 Ichinomiya, 春日井 Kasugai, 青森 Aomori, 市川 Ichikawa, 筑豊 Chikuh, 福島 Fukushima, 会津 Aizu, 郡山 Koriyama, いわき Iwaki, 飛騨 Hida, 前橋 Maebashi, 高崎 Takasaki, 福山 Fukuyama, 北見 Kitami, 釧路 Kushiro 室蘭, Muroran, 姫路, Himeji 石川, Ishikawa 金沢 Kanazawa 岩手 Iwate, 平泉 Hiraizumi, 岩手 Iwate, 盛岡 Morioka, 奄美 Amami, 鈴鹿 Suzuka, 諏訪 Suwa, 長岡 Nagaoka, 大分 Oita, 倉敷 Kurashiki, 越谷 Koshigaya, 川口 Kawaguchi, 伊豆 Izu, 栃木 TGT, 那須 Nasu, 徳島 Tokushima, 葛飾 Katsushika, 鳥取 Tottori, 和歌山 Wakayama, 庄内 Shonai, 山形 Yamagata, 下関 Shimonoseki, 上越 Joetsu, 秋名 Akina, 高松 Takamatsu, 四日市 Yokkaichi, 伊勢志摩 IseShima, 出雲 Izumo, 弘前 Hirosaki, 苫小牧 Tomakomai, 飛鳥 Asuka, 白河 Shirakawa, 知床 Shiretoko

註 3：泰國已支援省市車牌：Bangkok (กรุงเทพมหานคร), Krabi (กระบี่), Kanchanaburi (กาญจนบุรี), Kalasin (กาฬสินธุ์), Khon Kaen (ขอนแก่น), Chanthaburi (จันทบุรี), Chonburi (ชลบุรี), Chai Nat (ชัยนาท), Trang (ตรัง), Trat (ตราด), Nakhon Nayok (นครนายก), Nakhon Pathom (นครปฐม), Nakhon Ratchasima (นครราชสีมา), Nakhon Si Thammarat (นครศรีธรรมราช), Phayao (พะเยา), Phang Nga (พังงา), Phichit (พิจิตร), Phitsanulok (พิษณุโลก), Phuket (ภูเก็ต), Roi Et (ร้อยเอ็ด), Rayong (ระยอง), Ratchaburi (ราชบุรี), Lopburi (ลพบุรี), Songkhla (สงขลา), Samut Sakhon (สมุทรสาคร), Sukhothai (สุโขทัย), Surat Thani (สุราษฎร์ธานี), Udon Thani (อุดรธานี), Uthai Thani (อุทัยธานี), Ubon Ratchathani (อุบลราชธานี)

註 4：支援辨識車廠：Audi, BMW, Bugatti, Chevrolet, Chrysler, Daihatsu, Ford, Fuso, FIAT, Hyundai, Holden, Hino, ISUZU, Jeep, Land Rover, Lexus, Lotus, Luxgen, Mahindra, Mustang, Mazda, McLaren, Mini, Mitsubishi, Maserati, Porsche, Rolls-Royce, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, LDV, Maxus, Man, Scion, SAAB, SANOS, kfullogloblack, Delorean, DAV, Aston Martin, Bentley, Citroen, Dodge, Ferrari, GMC, Honda, Infiniti, Jaguar, Kia, Lamborghini, MercedesBenz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Tesla, UD, Volkswagen, Yugo, Zastava, Dacia, Greyhound, KenWorth, LandRover, Mahindra, Oldsmobile, Porsche, RollsRoyce, Acura, DennisEagle, Genesis, IVECO, Koenigsegg, Mustang, Otokar, Pontiac, Rover, Viper, Alfa Romeo, Buick, CMC, Automobiles, Gibson, Irizar, KAMAZ, Mercury, Plymouth, SUBARU, TATA, SEAT, Vauxhall Astra, Abarth, Borgward, Cadillac, Datsun, Fisker, GWM, Hummer, Mopar, Perodua, Thunderbird, Setra, Vanhool, Austin Healey, BYD, Corvette, HSV, Lincoln, MobilVetta, SCANIA, Sunbeam, Austin, DaeWoo, Lada, Morgan, Spyker, ShuangHuan, helby, Rover, Mack, SWIFT, Shelby, Saturn