


ZG1232EX3 三百萬畫素日夜兩用可變焦網路攝影機


www.meritlilin.com




- ▶ 高畫質3.27 百萬畫素CMOS感光元件
- ▶ True H.264 AVC/MPEG-4 part 10影像壓縮
- ▶ H.264及Motion JPEG 多串流同時輸出
- ▶ 自動後焦距調整
- ▶ 3D數位雜訊抑制 (MCTF)
- ▶ 2D WDR 功能
- ▶ 支援數位PTZ及ROI (重點區域影像)
- ▶ 人臉偵測 / 防破壞偵測 / 聲音偵測 / 動態偵測
- ▶ 日夜兩用(內建可切換式紅外線濾光片)
- ▶ 內建高感度麥克風，可全方位影音監控
- ▶ 支援雙向語音
- ▶ 數位輸入1組 / 輸出1組
- ▶ 支援ONVIF Profile S
- ▶ 支援RS-485

機身尺寸

70(寬) × 71(高) × 156(深) mm



安裝孔位：(單位：mm)




日夜自動切換紅外線濾片

利凌ZG1232EX3 攝影機有內建IR紅外線濾片，可感應光源量來做日夜切換模式；能夠大幅加強其夜間影像呈現效果，所以即使在低lux度的環境底下，仍舊可以錄製到清楚的影像畫面。



Back Light Compensation 逆光補償

Back Light Compensation (BLC) 背光補償/逆光補償功能可以調整整體畫面的背光曝光狀況，將畫面中的主物件在前景中真實呈現



Sense Up+ 低照技術

在燈光惡劣的狀況下，能夠提供出傑出的影像畫面；不會有動態模糊的產生。即便在晚間光線昏暗區域，依舊可以將畫面捕捉清楚。




3D畫面降噪

可將影像上的格子模糊畫面降到最低。即便於燈光不足的環境之中，還是能夠同時保留維持錄影畫面的輸出品質。



WDR 寬動態

「WDR 寬動態」可以將畫面中最亮及最暗的區塊完美呈現。WDR 寬動態能夠延展畫面本身的能見度，並且進而改善影像品質。



隱私遮罩

「隱私遮罩」功能可以將私人不可以被錄影監視的地方遮掩隱蔽，以有效保護個人隱私權。例如：住宅的窗戶、出入口...等地區，就需要使用到此功能。



自動對焦功能

于安裝時或安裝後需再調整鏡頭時，可使用內建攝影機軟體以啟動「自動對焦」功能，方便您快速定位對焦其攝影機鏡頭。「自動對焦」功能可以在短短的時間內，幫助您從遠端就能自動將攝影機焦距調整好，大力地簡化攝影機安裝程式。



行動影像APP

利凌提供安卓Android和蘋果iOS平台可使用的行動應用程式APP「LILIN Pro」，讓您能夠隨時掌握狀況、接獲第一手影像訊息、遠端影像回放...等。當警報系統遭觸發時，利凌APP會隨即發送訊息通知給您。



SD卡與利凌NAV中央影像軟體同步錄影

利凌ZG1232EX3 攝影機具備內建Micro SD/SDHC/SDXC記憶卡插槽，提供您額外備份錄影保障，其記憶卡且能夠與利凌VMS中央影像管理軟體做到同步更新錄影及影像備份。



警報偵測

「警報偵測」可提供多種不同的電子偵測方式來判斷是否有被入侵的狀況。



三百萬畫素日夜兩用可變焦網路攝影機	
影像效能	
機種型號	ZG1232EX3
最低照度	彩色：0.1 Lux at F1.3；BW：0.01 Lux at F1.3
電源及環境	
啟動溫度	0°C – +50°C (32°F – 122°F)
工作環境溫度	-25°C – +50°C (-13°F – 122°F)
儲存溫度	-25°C – +60°C (-13°F – 140°F)
工作環境濕度	0% – 90% RH
電源	DC12V ±10% / PoE (符合IEEE 802.3af)
消耗功率	DC12V, 7W / PoE, 8W
鏡頭 / 夜視功能(紅外線LED燈)	
鏡頭焦距	3.1 – 9 mm (CS Mount)
光圈	F1.3
光圈控制	DC-IRIS
鏡頭視角	99.4° (W) – 34.8° (T) (水平) 73.1° (W) – 26.1° (T) (垂直) 127.7° (W) – 43.5° (T) (對角)
攝像元件	
攝像元件	1/2.8" CMOS 感光元件
影像總圖素	2096 (水平) x 1561 (垂直) = 3,271,856 (像素)
晶片尺寸	7.96mm (水平) x 7.61mm (垂直)
國際認證	
CE	通過 EMI Class A
FCC	通過 EMI Class A
PC 電腦系統需求	
CPU	處理器：Intel® Core™ i3 或更高
作業系統	Windows 7或更高
電腦需求記憶體	1GB或更高, 獨立顯示卡
網頁瀏覽器	Microsoft® Internet Explorer® 9.0或更高
機身	
外觀尺寸	70(寬) × 71(高) × 156(深) mm
重量	450公克
輸入 / 輸出	
聲音輸入/輸出	單音 1.4 Vp-p, 50 KΩ, 3.5mm 聲音輸入
語音	雙向語音 · G.711 u-law / PCM · 內建麥克風
警報輸入 / 輸出	輸入1組 (數位電壓位準, +3–5VDC) / 輸出1組 (MOS Relay接點-常開, 最大輸出負載 40VDC/300mA)
即時影像	CVBS 1.0Vp-p, 75歐姆, BNC接頭
影像串流	
壓縮格式	H.264 main 及 high profile · Motion JPEG編碼
影像串流通信協定/壓縮格式	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, 多播
串流數量	4
影像壓縮/傳送率	128Kbps – 8Mbps；動態更改傳輸張數及傳送率；動態壓縮率(VBR) / 固定壓縮率(CBR) / GOP 支援
使用者加密保護	
加密	Base64 HTTP 加密保護
進入權限	使用者權限管控/設定
使用者權限	8組使用者

影像輸出解析度 (水平x垂直)	
解析度	3MP(2048 × 1536), 2MP(1920 × 1080), 1MP(1280 × 720), D1(720 × 480, 720 × 576), CIF(352 × 240)
最高輸出張數	H.264：最高可達 15 張 @ 2048 × 1536；MJPEG：最高可達 15 張 @ 1920 × 1080
其他影像相關功能	
掃描系統	逐行掃描
紅外線濾片切換	自動 / 白天(彩色) / 夜間(黑白) / 排程 / 外部控制
白平衡調整	自動 / 鎢絲燈 / 室內 / 日光燈1 / 日光燈2 / 室外1 / 室外2
逆光補償	關 / 開
電子快門	1/30s – 1/8000s
夜間增強模式	關 / 1 Frame / 2 Frames / 3 Frames / 7 Frames
低照增益技術	支援
自動增益控制	36 dB 可調增益
3D 雜訊抑制	關 / 1 – 32 (可選擇)
2D 寬動態	關 / 自動 / x2 / x3 / x4
隱私遮罩	關 / 開(4 區塊)
畫質調整	亮度, 對比, 色相, 色濃度, 銳利度, 水平翻轉, 垂直翻轉
自動對焦	One Push (Auto Back Focus)
系統整合	
行動裝置支援	整合利凌APP行動程式「LILIN Pro」支援 iPhone、iPad、Android...等系統平台
影像管理	符合ONVIF國際網路產品 S規範, 利凌中央影像管理軟體NAV 5.0, 透過利凌HTTP API可以與第三方VMS影像管理軟體平台做到系統整合
SD卡錄影	支援 Micro SD/SDHC 記憶卡給循環錄影 (記憶卡沒有附在裡面)
韌體維護	透過HTTP和IP Scan進行韌體更新；韌體可在利凌官網下載
IVS 基本 1.0	人臉偵測 · 動態偵測 · 防破壞偵測 · 高階動態偵測 · 號誌偵測 · 電子圍籬 · 物件計數
警報偵測功能	動態偵測 / 防破壞偵測 / 聲音偵測 / 數位警報DI偵測 / 人臉偵測
控制介面	RS-485, 半雙工, 支援MLP2, Pelco D/P 通信協定
網路	
網路介面	10/100 Mbps Base-T, RJ-45
數位ePTZ及ROI	ePTZ及ROI(重點區域影像)
畫面字元顯示	可顯示時間、日期、攝影機名稱
CPU及記憶體	嵌入式 SoC ARM11, 528MHz, 256MB DDR2, 256MB 快閃記憶體
作業系統	嵌入式Linux 2.6.32
網路通信協定	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP, SIP, Bonjour
最多同時可連線使用者數量	8組使用者
影像顯示	LILIN Universal ActiveX 及 LILIN Java Applet