

ZR8022EX20 兩百萬畫素日夜兩用可變焦紅外線槍型網路攝影機

www.meritlilin.com





- ▶ 高畫質2 百萬畫素CMOS感光元件
- ▶ 3D數位雜訊抑制 (MCTF)
- ▶ 2D WDR 功能
- ▶ 支援數位PTZ及ROI (重點區域影像)
- ▶ 支援IVS智慧型影像監控功能
- ▶ 高效紅外線LED · 投射距離可達60米
- ▶ 高級制動調整焦距功能
- ▶ 防水設計

機身尺寸

116(寬) × 112(高) × 372(深) mm

安裝孔位：(單位：mm)



符合防水、防塵國際規範

符合國際 IP67 防水防塵產品標準，耐受粉塵和水氣...等各式戶外氣候環境；讓您可以無後顧之憂地將攝影機裝置於屋簷邊、或其它室外地點。



符合室外防破壞規範

符合IK10室外防破壞規範，保護攝影機外殼




日夜自動切換紅外線濾片

利凌ZR8022EX20 攝影機有內建IR紅外線濾片，可感應光源量來做日夜切換模式；能夠大幅加強其夜間影像呈現效果，所以即使在低lux度的環境底下，仍舊可以錄製到清楚的影像畫面。



Back Light Compensation逆光補償

Back Light Compensation (BLC)背光補償/逆光補償功能可以調整整體畫面的背光曝光狀況，將畫面中的主物件在前景中真實呈現



Sense Up+ 低照技術

在燈光惡劣的狀況下，能夠提供出傑出的影像畫面；不會有動態模糊的產生。即便在晚間光線昏暗區域，依舊可以將畫面捕捉清楚。




3D畫面降噪

可將影像上的格子模糊畫面降到最低。即便於燈光不足的環境之中，還是能夠同時保留維持錄影畫面的輸出品質。



WDR 寬動態

「WDR 寬動態」可以將畫面中最亮及最暗的區塊完美呈現。WDR 寬動態能夠延展畫面本身的能見度，並且進而改善影像品質。



隱私遮罩

「隱私遮罩」功能可以將私人不可以被錄影監視的地方遮掩隱蔽，以有效保護個人隱私權。例如：住宅的窗戶、出入口...等地區，就需要使用到此功能。



行動影像APP

利凌提供安卓Android和蘋果iOS平台可使用的行動應用程式APP「LILIN Pro」，讓您能夠隨時掌握狀況、接獲第一手影像訊息、遠端影像回放...等。當警報系統遭觸發時，利凌APP會隨即發送訊息通知給您。



SD卡與利凌NAV中央影像軟體同步錄影

利凌ZR8022EX20 攝影機具備內建 Micro SD/SDHC/SDXC記憶卡插槽，提供您額外備份錄影保障，其記憶卡且能夠與利凌VMS中央影像管理軟體做到同步更新錄影及影像備份。



兩百萬畫素日夜兩用可變焦紅外線槍型網路攝影機	
影像效能	
機種型號	ZR8022EX20
最低照度	彩色：0.2 Lux at F1.6；黑白：0.02Lux；0 Lux（紅外線開啟）
電源及環境	
啟動溫度	-10°C – +50°C (14°F – 122°F)
工作環境溫度	-40°C – +50°C (-40°F – 122°F)
儲存溫度	-25°C – +60°C (-13°F – 140°F)
工作環境濕度	0% – 90% RH
電源	DC12V ±10% / PoE+ (符合IEEE 802.3at)
消耗功率	DC12V 18W / PoE+, 21W
鏡頭 / 夜視功能(紅外線LED燈)	
鏡頭焦距	4.7mm – 94mm
光圈	F1.6 – F3.0
光圈控制	DC-IRIS
鏡頭視角	55.5° (W) – 3° (T) (水平) 43° (W) – 2.2° (T) (垂直) 72° (W) – 3.8° (T) (對角)
發光體	850nm, 高效陣列
光束角度	依據鏡頭倍率縮放自動調整
紅外線投射有效距離	60M
攝像元件	
攝像元件	1/2.8” CMOS image sensor
影像總圖素	1984 (水平) × 1105 (垂直) = 2,192,320 (像素)
國際認證	
CE	有
FCC	有
防水係數	IP67
防破壞係數	IK10
PC 電腦系統需求	
CPU	處理器：Intel® Core™ i3 或更高
作業系統	Windows 7或更高
電腦需求記憶體	1GB或更高, 獨立顯示卡
網頁瀏覽器	Microsoft® Internet Explorer® 9.0或更高
機身	
外觀尺寸	116(寬) × 112(高) × 372(深) mm
重量	1800公克
視窗	Ø82 耐高溫安全玻璃
輸入 / 輸出	
聲音輸入/輸出	單音 1.4 Vp-p, 50 KΩ, terminal接頭
語音	雙向語音，G.711 u-law / PCM，需外接麥克風
警報輸入 / 輸出	輸入1組 (數位電壓位準, +3–5VDC) / 輸出1組 (MOS Relay接點-常開, 最大輸出負載 40VDC/300mA)
即時影像	CVBS 1.0Vp-p, 75ohm, RCA接頭
影像串流	
壓縮格式	H.264 main & high profile，Motion JPEG編碼
影像串流通信協定/壓縮格式	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, 多播，H.264和Motion JPEG可調整串流的，可調整張數和頻寬
串流數量	4
影像壓縮/傳送率	128Kbps – 8Mbps；動態更改傳輸張數及傳送率；動態壓縮率(VBR) / 固定壓縮率(CBR) / GOP 支援

使用者加密保護	
使用者管理	RTSP認證
地址過濾	IP地址過濾
進入權限	使用者權限管控/設定
使用者權限	8組使用者
多組IP位址	支援
影像輸出解析度 (水平x垂直)	
解析度	2MP(1920 × 1080), 1MP(1280 × 720), D1(720 × 480, 720 × 576), CIF(352 × 240)
最高輸出張數	H.264：最高可達 30 張 @ 1920 × 1080；MJPEG：最高可達 15 張 @ 1920 × 1080
其他影像相關功能	
掃描系統	逐行掃描
紅外線濾片切換	自動 / 白天(彩色) / 夜間(黑白) / 排程
白平衡調整	自動 / 鎢絲燈 / 室內 / 日光燈1 / 日光燈2 / 室外1 / 室外2
逆光補償	開 / 關
電子快門	1/30(1/25)秒 – 1/8000秒
夜間增強模式	關 / 1 Frame / 2 Frames / 3 Frames / 7 Frames
低照增益技術	支援
自動增益控制	36 dB 可調增益
3D 雜訊抑制	關 / 1 – 32 (可選擇)
2D 寬動態	關 / 自動 / x2 / x3 / x4
隱私遮罩	關 / 開(4 區塊)
畫質調整	亮度, 對比, 色相, 色濃度, 銳利度, 水平翻轉, 垂直翻轉
自動對焦	支援

系統整合	
行動裝置支援	整合利凌APP行動程式「LILIN Pro」支援 iPhone、iPad、Android...等系統平台
影像管理	符合ONVIF國際網路產品 S 規範, 利凌中央影像管理軟體NAV 2.0, 透過利凌HTTP API可以與第三方VMS影像管理軟體平台做到系統整合
SD卡錄影	支援 Micro SD/SDHC 記憶卡給循環錄影 (記憶卡沒有附在裡面)
韌體維護	透過HTTP和IP Scan進行韌體更新；韌體可在利凌官網下載
IVS 基本 1.0	人臉偵測，動態偵測，防破壞偵測，高階動態偵測，號誌偵測，電子圍籬，物件計數
警報偵測功能	人臉偵測 / 防破壞偵測 / 聲音偵測 / 動態偵測 / 數位警報DI偵測
警報/事件	FTP / SMTP / HTTP post / SD 卡 / SAMBA
警報加權模式	支援

網路	
網路介面	10/100 Mbps Base-T (Tx), RJ-45
數位ePTZ及ROI	ePTZ及ROI(重點區域影像)
畫面字元顯示	可顯示時間、日期、攝影機名稱
CPU及記憶體	嵌入式 SoC ARM11, 528MHz, 256MB DDR2, 256MB 快閃記憶體
作業系統	嵌入式Linux 2.6.32
網路通信協定	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, Telnet, RTSP, RTCP, ICMP, IGMP, SNMP, SIP, ONVIF profile S, Bonjour
使用者帳號	8組使用者
影像顯示	LILIN Universal ActiveX 及 LILIN Java Applet