

DHD308A


AHD 1080P 8 頻道 2M 2.0 類比高清嵌入式數位錄影機規格



特色：

- 8 頻道 AHD 高清錄影
- 可兼容 960H 類比攝影機
- 支援 AHD 攝影機同軸電纜操控
- 每個頻道可獨立調整錄影張數
- 支援模擬高清攝影機智慧搜尋回放功能
- 行動裝置 iOS、安卓系統支援
- 支援 P2P 雲端監控
- 個頻道隱私遮罩區域設定
- 最高支援 6 TB 硬碟

360mm (W) × 307.63mm (L) × 60mm (H)



AHD 1080P 8 頻道 2M 2.0 類比高清嵌入式數位錄影機規格

AHD 1080P 8 頻道 2M 2.0 類比高清嵌入式數位錄影機規格		
型號	DHD308A	
影像輸入	支援格式	模擬高清 AHD、類比攝影機
	輸入頻道	8 頻道
	模擬高清、類比攝影機解析度	模擬高清 AHD、類比攝影機 D1、960H
	模擬高清、類比攝影機最高輸入張數	1080P 120 / 100 張/每秒 720P 120 / 100 張/每秒 960H 120 / 100 張/每秒
影像輸出	影像輸出端子	HDIM、VGA 1080P、CVBS
	分割畫面	1、4、9 分割畫面、輪跳模式、畫面凍結
	數位放大功能	即時影像、回放可達 5 倍數位放大
	隱私遮罩	個頻道支援 4 個隱私遮罩區域設定
錄影	錄影壓縮格式	H.264
	錄影解析度	CIF 至 1080P
	模擬高清、類比攝影機最高錄影張數	1080P 120 / 100 張/每秒 720P 240 / 200 張/每秒 960H 240 / 200 張/每秒
	錄影模式	手動、排程、事件
	錄影排程	4 個排程、7 天 24 時編輯
	警報/事件	動態偵測(區域設定及 100 階靈敏度)、系統事件、影像丟失
	警報通知	iOS、安卓 警報推播、電子郵件、傳輸擷圖至檔案傳輸伺服器、蜂鳴器
回放	回放搜尋	事件、時間和智慧搜尋
	回放顯示	8頻道同時回放
	回放解析度	CIF 至 1080P
	回放播放速度	快轉、倒轉 4 到 32 倍、格放、慢速 1/2 到 1/8
儲存裝置	內部硬碟	可安裝 1 個 3.5吋硬碟、支援 6TB
備份	USB 隨身碟	支援 32GB USB 隨身碟
	網路備份	支援 HTTP備份
聲音	類比聲音輸入	1 頻道、1 個 RCA 埠

	聲音輸出埠	RCA × 1 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)
網路	網路埠	1 個 RJ-45 百兆乙太網路埠
	網路通信協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE, NTP, DDNS
	網際網路	支援瀏覽器直接瀏覽、多人同時存取
	P2P	APP 掃描 QR 二維條碼、專用序號連線，選配
	行動裝置支援	支援 iOS 及安卓系統
軟體	VMS 中控軟體	CMS
	備份回放軟體	可使用 IE 及 遠端連線軟體
系統	紀錄	警報、操作、設定紀錄，可透過 HTTP 或 USB 隨身碟轉出
	認證	使用者登入認證及權限管理
	多國語言	阿拉伯語、保加利亞文、簡體中文、繁體中文、克羅地亞文、捷克文、荷蘭文、英文、法文、德文、希臘文、希伯來文、印度尼西亞文、意大利文、日文、韓文、拉脫維亞文、波斯文、西班牙語、泰國語、土耳其語、越南語
	硬碟狀態監控	S.M.A.R.T 狀態
	保留錄影時間	1 至 9999 小時可調整
	時間	日光節約時間、網路時間協定校時
周邊	滑鼠	支援點擊、拖曳和捲動
	遙控器	紅外線遙控器，選配
	PTZ 協定	1 個 RS-485 輸出，支援 MLP1、MLP2、PELCO P、SAMSUNG、LG-MULTIX
	UTC	支援 AHD 攝影機同軸電纜控制
其它	CPU	ARM Cortex A9 雙核心處理器
	作業系統	嵌入式 Linux 內核 3.1 版
	看門狗計時器	採用硬體看門狗計時器
電源及工作環境	電源	1 個變壓器，直流 12 伏特 3 安培 36 瓦特
	工作溫度	攝氏 0 至 45 度
	工作濕度	百分之 5 至 80
	尺寸 (W×L×H)	360× 316 × 60 毫米
	重量	約 3 公斤，不包含硬碟

變更設計及規格，恕不另行通知