

# DHD516A

## 16 頻道混合型高清嵌入式數位錄影機



### 特色：

- 16路混合型高清監控主機
- 支援 ONVIF 兼容四百萬高畫素 H.264 網路攝影機
- 支援 AHD/ TVI/ CVI 攝影機同軸電纜控制
- 支援 8TB 硬碟
- 支援類比高清攝影機智慧搜尋回放功能
- 行動裝置 iOS、安卓系統支援
- 支援 P2P 雲端監控(選配)
- 各頻道隱私遮罩區域設定

| 16 頻道混合型高清嵌入式數位錄影機 |                  |                                          |
|--------------------|------------------|------------------------------------------|
| 型號                 |                  | DHD 516A                                 |
| 影像輸入               | 支援格式             | 類比高清AHD/ TVI/ CVI、類比攝影機、網路攝影機            |
|                    | 輸入頻道             | 16 頻道                                    |
|                    | 模擬高清、類比攝影機解析度    | AHD/TVI/CVI 4MP、1080P 以及類比攝影機 D1、960H    |
|                    | 模擬高清、類比攝影機最高輸入張數 | 4M 240 / 200 張/每秒                        |
|                    |                  | 1080P 480 / 400 張/每秒                     |
|                    |                  | 720P 480 / 400 張/每秒                      |
|                    |                  | 960H 480 / 400 張/每秒                      |
| 影像輸出               | 網路攝影機解析度         | 4M、3M、1080P、720P                         |
|                    | 網路攝影機最高輸入張數      | 單一頻道 4M 15 張/每秒、3M 15 張/每秒、1080P 30 張/每秒 |
|                    | 影像輸出端子           | HDMI 4K、VGA 1080P、CVBS                   |
|                    | 分割畫面             | 1、4、9、13、16 分割畫面、輪跳模式、畫面凍結               |
| 錄影                 | 數位放大功能           | 即時影像、回放可達 5 倍數位放大                        |
|                    | 隱私遮罩             | 個頻道支援 4 個隱私遮罩區域設定                        |
|                    | 壓縮格式             | H.264                                    |
|                    | 錄影解析度            | CIF 至 4M                                 |
|                    | 模擬高清、類比攝影機最高錄影張數 | 4MP 120 / 100 張/每秒                       |
|                    |                  | 1080P 240 / 200 張/每秒                     |
|                    |                  | 720P 480 / 400 張/每秒                      |
|                    |                  | 960H 480 / 400 張/每秒                      |
|                    | 網路攝影機輸入頻寬        | 80Mbps                                   |
|                    | 網路攝影機最高錄影張數      | 4M 240 張/每秒                              |
|                    |                  | 3M 240 張/每秒                              |
| 回放                 | 1080P 480 張/每秒   |                                          |
|                    | 錄影模式             | 手動、排程、事件                                 |
|                    | 錄影排程             | 4 個排程、7 天 24 時編輯                         |
|                    | 警報/事件            | 動態偵測( 區域設定及 100 階靈敏度 )、系統事件、影像丟失         |
|                    | 警報通知             | iOS、安卓 警報推播、電子郵件、傳輸擷圖至檔案傳輸伺服器、蜂鳴器        |
|                    | 回放搜尋             | 事件、時間和智慧搜尋                               |
| 儲存設備               | 回放顯示             | 16 頻道同時回放                                |
|                    | 回放解析度            | CIF 至 4M                                 |
|                    | 播放速度             | 快轉、倒轉 4 到 32 倍、格放、慢速 1/2 到 1/8           |
| 備份                 | 內部硬碟             | 可安裝 2 個 3.5吋硬碟、每個硬碟可支援 8TB               |
|                    | USB 隨身碟          | 支援 32GB USB 隨身碟                          |
|                    | 網路備份             | 支援 HTTP備份                                |

|         |          |                                                                                                    |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 聲音      | 類比聲音輸入   | 4 頻道・4 個 RCA 埠                                                                                     |
|         | 聲音輸出埠    | 1 頻道・1 個 RCA 埠 ( 0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz )                                                         |
| 網路      | 網路埠      | 1 個 RJ-45 千兆乙太網路埠                                                                                  |
|         | 網路協定     | ARP / TCP/IP / UDP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS / PPPoE / NTP / DHCP/ Onvif Profile S                |
|         | 網際網路     | 支援瀏覽器直接瀏覽、多人同時存取                                                                                   |
|         | P2P      | 支援 (選配)                                                                                            |
|         | 行動裝置支援   | 支援 iOS / Android 系統                                                                                |
| 軟體      | VMS中控軟體  | CMS                                                                                                |
|         | 備份、回放軟體  | 可使用 IE 及 遠端連線軟體                                                                                    |
| 系統      | 紀錄       | 警報、操作、設定紀錄，可透過 HTTP 或 USB 隨身碟轉出                                                                    |
|         | 認證       | 使用者登入認證及權限管理                                                                                       |
|         | 多國語言     | 阿拉伯語、保加利亞文、簡體中文、繁體中文、克羅地亞文、捷克文、荷蘭文、英文、法文、德文、希臘文、希伯來文、印度尼西亞文、意大利文、日文、韓文、拉脫維亞文、波斯文、西班牙語、泰國語、土耳其語、越南語 |
|         | 硬碟狀態監控   | S.M.A.R.T 狀態                                                                                       |
|         | 保留錄影時間   | 1 至 9999 小時可調整                                                                                     |
|         | 時間       | 日光節約時間、網路時間協定校時                                                                                    |
| 周邊      | 滑鼠       | 支援點擊、拖曳和捲動                                                                                         |
|         | 遙控器      | 紅外線遙控器・選配                                                                                          |
|         | PTZ 協定   | 1個RS-485輸出・支援MLP1、MLP2、PELCO P、SAMSUNG、LG-MULTIX・利凌網路攝影機                                           |
|         | UTC      | 支援 AHD/ TVI/ CVI 攝影機同軸電纜控制                                                                         |
| 其它      | CPU      | ARM Cortex A9 雙核心處理器                                                                               |
|         | OS       | 嵌入式 Linux 內核 3.10 版                                                                                |
|         | 看門狗計時器   | 採用硬體看門狗計時器                                                                                         |
| 電源與工作環境 | 電源       | 1 個變壓器・直流 12 伏特 5 安培 60 瓦特                                                                         |
|         | 工作環境溫度   | 攝氏 0 至 45 度                                                                                        |
|         | 工作溼度     | 百分之 5 至 80                                                                                         |
|         | 尺寸 寬×長×高 | 360× 316 × 60 毫米                                                                                   |
|         | 重量       | 約 3 公斤・不包含硬碟                                                                                       |

變更設計及規格，恕不另行通知